



篩粉機軟管, 補償器, 抗振動

應用

- 食品工業, 製藥工業
- 輸送如大米, 乾制食品, 穀類食品, 糖, 奶粉, 粉體, 咖啡, 茶, 穀粒, 麵粉, 冷凍食品
- 混合機, 乾燥機, 包裝機, 噸袋包裝機(大袋裝, 真空袋)裝載和卸料, 研磨機
- 爆炸危險區域
- 篩選機/篩粉機/振動篩分機, 滾筒篩選機, 平篩, 風力篩選機
- 風箱, 補償器

特性

- 高彎曲性
- 耐磨損
- 抗振動

- 食品級管壁, 符合: 歐盟法規 10/2011 和 EC 1935/2004, 其中包括歐盟最新法規 2015/174, FDA 21 CFR 177.2600
- 無嗅無味
- 抗微生物及水解
- 良好的耐油, 耐汽油, 耐化學性能
- 良好的低溫伸縮性
- 永久抗靜電壁: 電子和表面電阻值 <math>10^9 \Omega</math>
- 依據 ATEX 2014/34/EU 和德國 TRGS 727: 抽吸可燃性粉塵(22區內), 用於輸送非易燃性液體, 1區和2區內使用(氣體)
- 生產過程符合 GMP EC 2023/2006
- 符合 RoHS 規定

溫度範圍

- -40°C 至 90°C
- 短時間可達 125°C

結構

專利 PROTAPE® 軟管

1. 內外壁平滑
2. 管壁: 永久抗靜電聚醚聚氨酯 (Pre-PUR®)
3. 管壁厚度約為 1.0 毫米; 軟管內壁平滑
4. 接地線

其他產品資訊

- 可提供其它長度及直徑產品
- 透明 (標準)
- 根據客戶要求打標產品

內徑 in / mm	外徑 mm	過壓 bar	重量 kg / m	尺寸 長度 m	訂購代碼
2 / 50-51	55	0,580	0,310	2	335-0050-0000
2,36 / 60	65	0,560	0,370	2	335-0060-0000
- / 80	85	0,510	0,470	2,5 5	335-0080-0000
- / 85	90	0,480	0,500	2,5 5	335-0085-0000
4 / 100-102	105	0,410	0,590	2,5 5	335-0100-0000
- / 110	115	0,375	0,650	2,5 5	335-0110-0000
4,5 / 114-115	120	0,355	0,670	2,5 5	335-0115-0000
4,72 / 120	125	0,340	0,700	2,5 5	335-0120-0000
5 / 125-127	130	0,330	0,730	2,5 5	335-0125-0000
6 / 150-152	155	0,275	0,880	2,5 5	335-0150-0000
- / 155	160	0,265	0,900	2,5 5	335-0155-0000
6,3 / 160	165	0,255	0,930	2,5 5	335-0160-0000
6,5 / 165	170	0,250	0,960	2,5 5	335-0165-0000
7 / 178-180	185	0,230	1,050	2,5 5	335-0180-0000
8 / 200-203	205	0,205	1,140	2,5 5	335-0200-0000
- / 205	210	0,200	1,190	2,5 5	335-0205-0000
- / 220	225	0,185	1,280	2,5 5	335-0220-0000
- / 250	255	0,165	1,450	2,5 5	335-0250-0000
- / 275	280	0,150	1,590	2,5 5	335-0275-0000
12 / 305	310	0,135	1,770	2,5 5	335-0305-0000
- / 350	355	0,115	2,030	2,5 5	335-0350-0000
16 / 405-406	410	0,105	2,340	2,5 5	335-0405-0000



禾欣自動化企業社

HoShin Automation Co.,

TEL:06-3559720

FAX:06-3559725

<http://www.auto-matic.com.tw/index.html>



附件



CLAMP 208



CLAMP 211



CONNECT 228



CONNECT 270-271



禾欣自動化企業社

HoShin Automation Co.,

TEL:06-3559720

FAX:06-3559725

<http://www.auto-matic.com.tw/index.html>