



抗靜電聚氨酯軟管,超輕,耐微生物及阻燃

應用

- 軟管/用於氣體、磨損性灰塵、粉末和纖維的管道
- 回收裝置，除塵系統，過濾系統，油霧回收
- 抽吸臂
- 化工產業：化學蒸汽，裝載臂蒸汽回流軟管，油漆廢氣噴霧抽排
- 爆炸危險區域
- 牲畜欄，動物棚：穀倉通風
- 客車，越野車，大篷車，拖車，移動住宅/野營車/房車，小舟，大船/船舶/海事船，遊艇：通風，供暖系統
- 無塵室通風，半導體生產設備
- 風箱，補償器

特性

- 超輕型
- 高彎曲性+壓縮比3:1
- 耐磨損
- 抗微生物
- 良好的耐油，耐汽油，耐化學性能
- 良好的低溫伸縮性
- 阻燃符合UL94-HB標準
- 阻燃依據：DIN 4102-B1
- 永久抗靜電壁：電子和表面電阻值 $<10^9 \Omega$
- 依據ATEX 2014/34/EU和德國TRGS 727:抽吸可燃性粉塵(22區內)，用於輸送非易燃性液體，1區和2區內使用(氣體)
- 遵守德國木材貿易委員會制定的安全規定
- 依據DIN 26057 類型1
- 符合 RoHS 規定

溫度範圍

- -40°C 至 90°C
- 短時間可達125°C

結構

專利PROTAPE® 軟管

1. 螺旋絲完整地包覆於管壁
2. 管壁：永久抗靜電聚氨酯(Pre-PUR®)
3. 管壁厚度約為0.4毫米

其他產品資訊

- 可提供其它長度及直徑產品
- 透明(標準)
- 特殊顏色: 局部著色, 全部著色
- 根據客戶要求打標產品

內徑 in / mm	外徑 mm	過壓 bar	真空 bar	彎曲 半徑 mm	重量 kg/m	尺寸 長度 m	更多的生產長度 m	訂購代碼
1,5 / 38	46	0,610	0,285	27	0,220	5 10 15	-	301-0038-0000
- / 40	48	0,590	0,270	28	0,230	5 10 15	-	301-0040-0000
1,75 / 44-45	53	0,530	0,254	31	0,255	5 10 15	-	301-0045-0000
2 / 50-51	58	0,490	0,259	33	0,280	5 10 15	-	301-0050-0000
2,36 / 60	68	0,410	0,205	38	0,340	5 10 15	-	301-0060-0000
2,5 / 63-65	73	0,380	0,183	40	0,360	5 10 15	-	301-0065-0000
- / 70	78	0,350	0,150	43	0,380	5 10 15	-	301-0070-0000
3 / 75-76	83	0,330	0,140	45	0,410	5 10 15	-	301-0075-0000
- / 80	88	0,310	0,130	48	0,440	5 10 15	-	301-0080-0000
3,5 / 89-90	98	0,285	0,113	53	0,490	5 10 15	-	301-0090-0000
4 / 100-102	108	0,250	0,085	58	0,510	5 10 15	-	301-0100-0000
- / 110	118	0,225	0,081	63	0,560	5 10 15	-	301-0110-0000
4,5 / 114-115	123	0,215	0,075	66	0,580	5 10 15	-	301-0115-0000
4,72 / 120	128	0,205	0,075	68	0,610	5 10 15	-	301-0120-0000
5 / 125-127	133	0,200	0,060	71	0,630	5 10 15	-	301-0125-0000
- / 130	138	0,190	0,060	73	0,660	5 10 15	-	301-0130-0000
5,5 / 140	148	0,175	0,055	78	0,710	5 10 15	-	301-0140-0000
6 / 150-152	158	0,165	0,055	83	0,760	5 10 15	-	301-0150-0000
6,3 / 160	168	0,155	0,048	88	0,810	5 10 15	-	301-0160-0000
6,5 / 165	173	0,150	0,048	91	0,830	5 10 15	-	301-0165-0000
7 / 178-180	188	0,135	0,038	98	0,900	5 10 15	-	301-0180-0000
8 / 200-203	208	0,120	0,038	108	1,030	5 10 15	-	301-0200-0000
- / 225	234	0,110	0,027	122	1,160	5 10	-	301-0225-0000
- / 250	259	0,100	0,016	136	1,280	5 10	-	301-0250-0000
10 / 254	263	0,098	0,016	144	1,300	5 10	-	301-0254-0000
11 / 280	289	0,090	0,010	149	1,430	5 10	-	301-0280-0000



禾欣自動化企業社

HoShin Automation Co.,

TEL:06-3559720

FAX:06-3559725

<http://www.auto-matic.com.tw/index.html>



內徑 in / mm	外徑 mm	過壓 bar	真空 bar	彎曲 半徑 mm	重量 kg/m	尺寸 長度 m	更多的生產長度 m	訂購代碼
- / 300	309	0,080	0,010	159	1,700	5 10	-	301-0300-0000
12 / 305	315	0,080	0,010	163	1,730	5 10	-	301-0305-0000
- / 315	325	0,076	0,010	168	1,790	5 10	-	301-0315-0000
- / 350	360	0,070	0,010	185	2,000	5 10	-	301-0350-0000
14 / 356	366	0,069	0,010	190	2,100	5 10	-	301-0356-0000
- / 400	410	0,060	0,007	210	2,260	5 10	-	301-0400-0000
- / 450	460	0,055	0,005	235	2,520	5 10	-	301-0450-0000
- / 500	510	0,050	0,005	260	2,780	5 10	-	301-0500-0000

附件



CLAMP 212



CLAMP 217



CLAMP 213



CONNECT 228



CONNECT 223



CONNECT 270-271

