

耐擠壓軟管

應用

- 機場、飛機、鐵路車輛、火車、鐵路、小舟、大船/船舶、遊艇：馬桶排泄/處理
- 抽吸兩用清潔車：清掃車、掃地機
- 市政車輛：草坪割草機、斜坡割草機、吹葉機/落葉收集機

特性

- 中等重型
- 高彎曲性
- 高抗磨損
- 抗碾壓

- 食品級管壁，符合：歐盟法規 10/2011 和 EC 1935/2004，其中包括歐盟最新法規 2015/174，FDA 21 CFR 177.2600
- 抗微生物及水解
- 良好的耐油，耐汽油，耐化學性能
- 良好的低溫伸縮性
- 符合 RoHS 規定

溫度範圍

- -40°C 至 90°C
- 短時間可達 125°C

結構

專利 PROTAPE® 軟管

1. 特殊塑膠螺旋絲
2. 管壁材料:特殊聚醚聚氨酯 (Pre-PUR®)
3. 管壁厚度約為 0.6 毫米

其他產品資訊

- 可提供其它長度及直徑產品
- 透明+部分著黑色 (標準)
- 特殊顏色: 局部著色, 全部著色
- 根據客戶要求打標產品

內徑 in / mm	外徑 mm	過壓 bar	真空 bar	彎曲 半徑 mm	重量 kg / m	尺寸 長度 m	訂購代碼
2 / 50-51	72	1,394	0,486	35	0,460	10	327-0050-0000
4 / 100-102	122	0,700	0,090	70	0,920	10	327-0100-0000
5 / 125-127	147	0,608	0,070	85	1,190	10	327-0125-0000
6 / 150-152	172	0,500	0,050	100	1,430	10	327-0150-0000
7 / 178-180	202	0,451	0,021	120	1,710	10	327-0180-0000
8 / 200-203	222	0,400	0,013	130	1,900	10	327-0200-0000

過壓和欠壓閾值操作建議值，產品可承受高載荷的要求。彎曲半徑是透過軟管內部的拱形做量測。諾銳保留技術修改的權利。所有指定的數值都是近似值，在室溫 20°C 下取得。請流覽網站 www.norres.com/tw/%E6%8A%80%E8%A1%93/ 的附加技術資料

附件




CLAMP 212



CLAMP 217



CLAMP 213



CONNECT 228



CONNECT 270-271



禾欣自動化企業社

HoShin Automation Co.,

TEL:06-3559720

FAX:06-3559725

<http://www.auto-matic.com.tw/index.html>