

食品軟管和醫藥軟管，中等重型和加強型

應用

- 軟管/用於磨損性粉體、散裝物料、顆粒和氣體的管道
- 食品工業，製藥工業
- 輸送如大米，幹制食品，穀類食品，糖，奶粉，粉體，咖啡，茶，穀粒，麵粉，冷凍食品
- 真空輸送設備，真空料斗，吸入式輸送機，配料系統
- 混合機，乾燥機，包裝機，噸袋包裝機(大袋裝、真空袋)，研磨機
- 工業用真空吸塵器，真空吸塵器

特性

- 中等重型
- 高抗磨損
- 依據指令EU 10/2011和最新指令2015/174，全部軟管通過獨立測試實驗室認證，食品級聚氨酯，符合：FDA 21 CFR 177.2600和178.2010
- 根據(EU) No 10/2011 歐盟塑膠食品接觸材料法規(食品模擬物A, B, C or E and D2)
- 無嗅無味
- 抗微生物及水解
- 良好的耐油，耐汽油，耐化學性能
- 良好的低溫伸縮性
- 阻燃符合UL94-HB標準
- 生產過程符合GMP EC 2023/2006
- 符合 RoHS 規定

溫度範圍

- -40°C 至 90°C
- 短時間可達125°C

結構

AIRDUC® 軟管

1. 彈簧鋼絲緊密螺旋包覆於管壁
2. 管壁材料:特殊聚醚聚氨酯 (Pre-PUR®)
3. 管壁厚度約為1.0毫米

其他產品資訊

- 可提供其它長度及直徑產品
- 透明 (標準)
- 根據客戶要求打標產品

內徑 in / mm	外徑 mm	過壓 bar	真空 bar	彎曲 半徑 mm	重量 kg/m	尺寸 長度 m	訂購代碼
1 / 25	32	2,715	0,680	23	0,200	5 10 15 20	351-0025-0000
- / 30	38	2,290	0,470	27	0,260	5 10 15	351-0030-0000
1,25 / 32	40	2,155	0,440	28	0,280	5 10 15 20	351-0032-0000
1,36 / 35	43	1,975	0,405	30	0,300	5 10 15	351-0035-0000
1,5 / 38	46	1,830	0,370	32	0,320	5 10 15 20	351-0038-0000
- / 40	48	1,740	0,355	33	0,340	5 10 15 20	351-0040-0000
1,75 / 44-45	53	1,555	0,315	36	0,380	5 10 15	351-0045-0000
2 / 50-51	58	1,405	0,285	39	0,410	5 10 15 20	351-0050-0000
- / 55	63	1,280	0,255	42	0,450	5 10 15 20	351-0055-0000
2,36 / 60	68	1,175	0,235	45	0,490	5 10 15 20	351-0060-0000
2,5 / 63-65	73	1,090	0,220	48	0,530	5 10 15	351-0065-0000
- / 70	79	1,010	0,150	52	0,590	5 10 15	351-0070-0000
3 / 75-76	84	0,945	0,140	55	0,640	5 10 15 20	351-0075-0000
- / 80	89	0,890	0,130	58	0,680	5 10 15	351-0080-0000
3,5 / 89-90	99	0,790	0,115	64	0,750	5 10 15	351-0090-0000
4 / 100-102	109	0,715	0,110	70	0,970	5 10 15 20	351-0100-0000
- / 110	119	0,650	0,100	76	1,060	5 10 15	351-0110-0000
4,5 / 114-115	124	0,620	0,095	79	1,110	5 10 15	351-0115-0000
4,72 / 120	129	0,595	0,090	82	1,160	5 10 15	351-0120-0000
5 / 125-127	134	0,575	0,090	85	1,200	5 10 15	351-0125-0000
- / 130	139	0,550	0,085	88	1,250	5 10 15	351-0130-0000
5,5 / 140	149	0,510	0,080	94	1,340	5 10 15	351-0140-0000
6 / 150-152	159	0,480	0,065	100	1,520	5 10 15	351-0150-0000
6,3 / 160	169	0,450	0,065	106	1,610	5 10 15	351-0160-0000
- / 170	179	0,425	0,060	110	1,710	5 10 15	351-0170-0000
- / 175	184	0,410	0,060	115	1,760	5 10 15	351-0175-0000



禾欣自動化企業社

HoShin Automation Co.,

TEL:06-3559720

FAX:06-3559725

<http://www.auto-matic.com.tw/index.html>




內徑 in / mm	外徑 mm	過壓 bar	真空 bar	彎曲 半徑 mm	重量 kg/m	尺寸 長度 m	訂購代碼
7 / 178-180	189	0,400	0,055	118	1,810	5 10 15	351-0180-0000
8 / 200-203	209	0,360	0,050	130	2,000	5 10 15	351-0200-0000
- / 225	234	0,320	0,040	145	2,160	5 10	351-0225-0000
- / 250	259	0,290	0,035	160	2,390	5 10 15	351-0250-0000
- / 275	284	0,260	0,035	175	2,630	5 10	351-0275-0000
11 / 280	289	0,260	0,030	178	2,670	5 10	351-0280-0000
- / 300	309	0,240	0,030	190	2,860	5 10	351-0300-0000
- / 315	324	0,230	0,030	199	3,000	5 10	351-0315-0000
- / 325	334	0,220	0,030	205	3,100	5 10	351-0325-0000
- / 350	359	0,205	0,025	220	3,330	5 10	351-0350-0000
- / 375	384	0,195	0,025	237	3,900	5 10	351-0375-0000
- / 400	409	0,180	0,025	250	4,270	5 10	351-0400-0000
- / 450	459	0,160	0,020	283	4,800	5 10	351-0450-0000
- / 500	509	0,145	0,020	315	5,330	5 10	351-0500-0000

附件



CLAMP 212



CLAMP 212 EC



CLAMP 217



CLAMP 213



CONNECT 228



CONNECT MOULD
ASSEMBLY 233



CONNECT THREAD
FITTING 234




CONNECT TRI-CLAMP
FITTING 245



CONNECT DAIRY FITTING
247




CONNECT ASEPTIC
FITTING 249




CONNECT 240 + 241
FOOD



CONNECT 243 FOOD



CONNECT 244 FOOD



CONNECT 245 FOOD



CONNECT 246 FOOD



CONNECT 223



CONNECT 270-271



禾欣自動化企業社

HoShin Automation Co.,

TEL:06-3559720

FAX:06-3559725

<http://www.auto-matic.com.tw/index.html>