

高溫軟管，中等重型

應用

- 軟管/用於熱磨損性粉體、散裝物料、顆粒和暖氣的高輸送量管道
- 吹膜機，擠出模具的空氣冷卻
- 膠印機：空氣供應，供氣櫃
- 空氣供應：UV乾燥機，IR乾燥機
- 紡織工業，蒸汽吸入：蒸汽熨斗，工業熨燙機，熨斗
- 壓縮機，側流式鼓風機，真空泵，壓力泵，泵

特性

- 中等重型
- 高抗磨損
- 良好的耐熱性能 (比TPE及氯丁橡膠好)
- 良好的耐油，耐汽油，耐化學性能
- 良好的低溫伸縮性
- 符合 RoHS 規定

溫度範圍

- 40°C 至 125°C
- 短時間可達150°C

結構

AIRDUC® 軟管

- 彈簧鋼絲緊密螺旋包覆於管壁
- 管壁: 專利特殊耐高溫聚氨酯HT-PUR (Pre-PUR®)
- 管壁厚度約為1.0毫米

其他產品資訊


- 可提供其它長度及直徑產品
- 黑色(標準)
- 根據客戶要求打標產品

內徑 in / mm	外徑 mm	過壓 bar	真空 bar	彎曲 半徑 mm	重量 kg/m	尺寸 長度 m	訂購代碼
1 / 25	32	2,835	0,495	28	0,200	10 15	351-0025-1015
1,25 / 32	40	2,245	0,460	35	0,280	10 15	351-0032-1015
1,5 / 38	46	1,905	0,430	40	0,320	10 15	351-0038-1015
- / 40	48	1,815	0,420	41	0,340	10 15	351-0040-1015
1,75 / 44-45	53	1,620	0,385	45	0,380	10 15	351-0045-1015
2 / 50-51	58	1,465	0,365	49	0,410	10 15	351-0050-1015
2,36 / 60	68	1,225	0,285	56	0,490	10 15	351-0060-1015
2,5 / 63-65	73	1,135	0,255	60	0,530	10 15	351-0065-1015
- / 70	79	1,055	0,210	65	0,590	10 15	351-0070-1015
3 / 75	84	0,985	0,195	69	0,640	10 15	351-0075-1015
- / 80	89	0,925	0,175	73	0,680	10 15	351-0080-1015
3,5 / 89-90	99	0,825	0,155	80	0,750	10 15	351-0090-1015
4 / 100-102	109	0,745	0,120	88	0,970	10 15	351-0100-1015
5 / 125-127	134	0,600	0,085	107	1,200	10 15	351-0125-1015
6 / 150-152	159	0,500	0,075	126	1,520	10 15	351-0150-1015
6,3 / 160	169	0,470	0,065	134	1,610	10 15	351-0160-1015
8 / 200-203	209	0,375	0,055	165	2,000	10	351-0200-1015

附件



CLAMP 212




CLAMP 212 EC



CLAMP 217



CLAMP 213



CONNECT 228



CONNECT 270-271



禾欣自動化企業社

HoShin Automation Co.,

TEL:06-3559720

FAX:06-3559725

<http://www.auto-matic.com.tw/index.html>