

高溫軟管，重型

應用

- 軟管/用於熱磨損性粉體、散裝物料、顆粒和暖氣的高輸送量管道
- 塑膠工業，顆粒和粉體輸送：顆粒輸送設備，真空料斗/輸送機，吸入式輸送機，定量給料系統，噸袋包裝機(大袋裝、真空袋)裝載和卸料，碎紙機，研磨機，擠出機，注塑成型機
- 吹膜機，擠出模具的空氣冷卻
- 膠印機：空氣供應，供氣櫃
- 紡織工業，蒸汽吸入：蒸汽熨斗，工業熨燙機，熨斗
- 原料輸送軟管，如粉體，顆粒，砂子，石英，砂石，碎片和刨花
- 壓縮機，側流式鼓風機，真空泵，壓力泵，泵

特性

- 重型
- 高抗磨損
- 良好的耐熱性能 (比TPE及氯丁橡膠好)
- 提高耐壓及耐真空
- 良好的耐油，耐汽油，耐化學性能
- 良好的低溫伸縮性
- 依據DIN 26057 類型3
- 符合 RoHS 規定

溫度範圍

- -40°C 至 125°C
- 短時間可達150°C

結構

AIRDUC® 軟管

1. 彈簧鋼絲緊密螺旋包覆於管壁
2. 管壁: 專利特殊耐高溫聚氨酯HT-PUR (Pre-PUR®)
3. 管壁厚度約為1.4 - 1.5毫米

其他產品資訊

- 可提供其它長度及直徑產品
- 透明 (標準)
- 黑色(標準)
- 根據客戶要求打標產品

| 內徑<br>in / mm | 外徑<br>mm | 過壓<br>bar | 真空<br>bar | 彎曲<br>半徑<br>mm | 重量<br>kg / m | 尺寸<br>長度<br>m | 訂購代碼 |
|---------------|----------|-----------|-----------|----------------|--------------|---------------|------|
|---------------|----------|-----------|-----------|----------------|--------------|---------------|------|

| 顏 色 黑 色     |     |       |       |     |       |       |               |
|-------------|-----|-------|-------|-----|-------|-------|---------------|
| 1 / 25      | 32  | 3,375 | 0,980 | 25  | 0,280 | 10 15 | 355-0025-1015 |
| 1,25 / 32   | 42  | 3,300 | 1,000 | 32  | 0,440 | 10 15 | 355-0032-1015 |
| 1,5 / 38    | 48  | 2,815 | 0,910 | 36  | 0,520 | 10 15 | 355-0038-1015 |
| - / 40      | 50  | 2,685 | 0,865 | 38  | 0,540 | 10 15 | 355-0040-1015 |
| 2 / 50-51   | 60  | 2,175 | 0,690 | 44  | 0,660 | 10 15 | 355-0050-1015 |
| - / 55      | 65  | 2,370 | 0,635 | 38  | 0,720 | 10 15 | 355-0055-1015 |
| 2,36 / 60   | 70  | 1,830 | 0,575 | 51  | 0,780 | 10 15 | 355-0060-1015 |
| 2,5 / 63-65 | 75  | 1,695 | 0,530 | 54  | 0,840 | 10 15 | 355-0065-1015 |
| - / 70      | 81  | 1,575 | 0,465 | 77  | 0,980 | 10 15 | 355-0070-1015 |
| 3 / 75-76   | 86  | 1,475 | 0,435 | 81  | 1,050 | 10 15 | 355-0075-1015 |
| - / 80      | 91  | 1,385 | 0,410 | 85  | 1,110 | 10 15 | 355-0080-1015 |
| 4 / 100-102 | 111 | 1,115 | 0,355 | 103 | 1,490 | 10 15 | 355-0100-1015 |
| 5 / 125-127 | 136 | 0,900 | 0,285 | 125 | 1,840 | 10 15 | 355-0125-1015 |
| 6 / 150-152 | 161 | 0,750 | 0,260 | 147 | 2,410 | 10 15 | 355-0150-1015 |
| 8 / 200-203 | 213 | 0,565 | 0,130 | 194 | 3,120 | 10    | 355-0200-1015 |

| 顏 色 透 明     |     |       |       |     |       |       |               |
|-------------|-----|-------|-------|-----|-------|-------|---------------|
| 1,25 / 32   | 42  | 3,300 | 1,000 | 32  | 0,440 | 10 15 | 355-0032-3040 |
| 1,5 / 38    | 48  | 2,815 | 0,910 | 36  | 0,520 | 10 15 | 355-0038-3040 |
| - / 40      | 50  | 2,685 | 0,865 | 38  | 0,540 | 10 15 | 355-0040-3040 |
| 2 / 50-51   | 60  | 2,175 | 0,690 | 44  | 0,660 | 10 15 | 355-0050-3040 |
| 2,36 / 60   | 70  | 1,830 | 0,575 | 51  | 0,780 | 10 15 | 355-0060-3040 |
| 2,5 / 63-65 | 75  | 1,695 | 0,530 | 54  | 0,840 | 10 15 | 355-0065-3040 |
| - / 70      | 81  | 1,575 | 0,465 | 77  | 0,980 | 10 15 | 355-0070-3040 |
| - / 80      | 91  | 1,385 | 0,410 | 85  | 1,110 | 10 15 | 355-0080-3040 |
| 4 / 100-102 | 111 | 1,115 | 0,355 | 103 | 1,490 | 10 15 | 355-0100-3040 |



禾欣自動化企業社

HoShin Automation Co.,

TEL:06-3559720

FAX:06-3559725

<http://www.auto-matic.com.tw/index.html>



附件



CLAMP 212



CLAMP 216




CLAMP 212 EC



CLAMP 217



CLAMP 213



CONNECT 228



CONNECT SAFETY  
CLAMP ASSEMBLY 231



CONNECT PRESS  
ASSEMBLY 232



CONNECT MOULD  
ASSEMBLY 233



CONNECT THREAD  
FITTING 234



CONNECT 270-271

