



食品軟管和醫藥軟管，超重加強型，不銹鋼

應用

- 軟管/用於及其磨損性粉體、散裝物料、顆粒和氣體的高輸送量管道
- 食品工業，製藥工業
- 輸送如大米，乾燥食品，穀類食品，糖，奶粉，粉體，咖啡，茶，穀粒，麵粉，冷凍食品
- 牛棚，動物棚：飼料輸送，飼料加工廠，動物飼料運輸
- 原料輸送軟管，如粉體，顆粒，砂子，石英，砂石，碎片和刨花
- 筒倉，筒倉車輛/筒倉卡車，油罐車/罐車：料倉裝卸
- 筒倉，筒倉車輛/筒倉卡車，油罐車/罐車：輸送木材，塑膠顆粒，塑膠粉體
- 筒倉，筒倉車輛/筒倉卡車，油罐車/罐車：輸送如大米，乾燥食物，穀類食品，糖，奶粉，粉體，咖啡，茶，穀粒，麵粉，冷凍食品

特性

- 超重加強型
- 通過加強金屬絲及縮小螺旋間距實現優異耐磨損
- 耐高壓，真空及壓縮
- 根據歐盟法規10/2011、EC 1935/2004和最新的歐盟法規2015/174，軟管整體獲得獨立測試實驗室認證，食品級聚氨酯，符合FDA 21 CFR 177.2600和178.2010
- 認證根據歐盟指令10/2011（食品模擬物A、B、C或E和D2）和EC 1935/2004
- 無臭無味
- 抗微生物及水解
- 良好的耐油，耐汽油，耐化學性能
- 良好的低溫伸縮性
- 生產過程符合GMP EC 2023/2006
- 符合 RoHS 規定

溫度範圍

- 40°C 至 90°C
- 短時間可達125°C

結構

AIRDUC® 軟管

- 彈簧鋼絲緊密螺旋包覆於管壁
- 管壁材料:特殊聚醚聚氨酯 (Pre-PUR®)
- 管壁厚度約為3.0至3.5毫米
- 加強易磨損之區域

其他產品資訊

- 可提供其它長度及直徑產品
- 透明 (標準)
- 根據客戶要求打標產品

內徑 in / mm	外徑 mm	過壓 bar	真空 bar	彎曲 半徑 mm	重量 kg / m	尺寸 長度 m	訂購代碼
- / 50	67	4,065	1,000	189	1,490	10	356-0050-5100
2 / 51	68	3,850	1,000	192	1,500	10	356-0051-5100
2,36 / 60	77	3,455	1,000	216	1,760	10	356-0060-5100
2,5 / 63-65	80	3,330	1,000	224	1,810	10	356-0063-5100
- / 65	82	3,210	1,000	230	1,890	10	356-0065-5100
- / 75	92	2,815	1,000	257	2,040	10	356-0075-5100
3 / 76	87	2,800	1,000	259	2,080	10	356-0076-5100
- / 80	97	2,655	1,000	270	2,300	10	356-0080-5100
3,5 / 89-90	106	2,380	1,000	295	2,840	10	356-0089-5100
- / 90	107	2,380	1,000	297	2,900	10	356-0090-5100
- / 100	117	2,155	1,000	324	3,200	10	356-0100-5100
4 / 102	119	2,005	1,000	330	3,260	10	356-0102-5100
4,5 / 114-115	132	1,890	0,920	365	3,640	10	356-0115-5100
- / 125	142	1,745	0,845	392	3,950	10	356-0125-5100
5 / 127	144	1,715	0,840	398	4,010	10	356-0127-5100
- / 150	167	1,465	0,760	460	5,050	10	356-0150-5100
6 / 152	169	1,355	0,750	465	5,110	10	356-0152-5100

過壓和欠壓閾值操作建議值，產品可承受高載荷的要求。彎曲半徑是透過軟管內部的拱形做量測。諾銳保留技術修改的權利。所有指定的數值都是近似值，在室溫20°C下取得。請流覽網站www.norres.com/tw/%E6%8A%80%E8%A1%93/的附加技術資料



禾欣自動化企業社

HoShin Automation Co.,

TEL:06-3559720

FAX:06-3559725

<http://www.auto-matic.com.tw/index.html>



附件



CLAMP 211



CONNECT 230



禾欣自動化企業社

HoShin Automation Co.,

TEL:06-3559720

FAX:06-3559725

<http://www.auto-matic.com.tw/index.html>