

PVC軟管, 輕型

應用

- 用於輸送冷熱氣體、灰塵、粉體和纖維的軟管
- 回收裝置, 除塵系統, 過濾系統, 油霧回收
- 電鍍煙塵抽吸
- 化工產業: 化學蒸汽, 裝載臂蒸汽回流軟管, 油漆廢氣噴霧抽排
- X射線機: 電纜保護管到 (特殊型號請諮詢)
- 供熱軟管: 外部管為保護功能

特性

- 輕型
- 高彎曲性+壓縮比3:1
- 良好的耐鹼及耐酸性能
- 良好的抗化學性能
- 不含增塑劑
- 阻燃符合UL94-HB標準
- 符合 RoHS 規定

溫度範圍

- -20°C 至 70°C
- 短時間可達80°C

結構

專利PROTAPE® 軟管

1. 螺旋絲完整地包覆於管壁
2. 管壁:高規格軟製PVC材料
3. 管壁厚度約為0.6毫米

其他產品資訊

- 可提供其它長度及直徑產品
- 灰色(標準)
- 特殊顏色:透明,全部著色
- 根據客戶要求打標產品
- ID >= 2"/50-51mm 塑料袋壓縮包裝 (低運輸成本/風險, 最小存儲空間), ID < 2"/50-51mm 不壓縮, 成捲包裝

內徑 in / mm	外徑 mm	過壓 bar	真空 bar	彎曲 半徑 mm	重量 kg / m	尺寸 長度 m	訂購代碼
- / 30	37	0,930	0,200	22	0,240	5 10 15	310-0030-0000
1,25 / 32	39	0,875	0,200	23	0,260	5 10 15	310-0032-0000
1,5 / 38	45	0,740	0,185	26	0,300	5 10 15	310-0038-0000
- / 40	47	0,705	0,180	27	0,320	5 10 15	310-0040-0000
2 / 50-51	58	0,410	0,155	33	0,310	5 10 15	310-0050-0000
- / 55	63	0,370	0,140	36	0,330	5 10 15	310-0055-0000
2,36 / 60	68	0,340	0,120	38	0,360	5 10 15	310-0060-0000
2,5 / 63-65	73	0,315	0,105	41	0,390	5 10 15	310-0065-0000
- / 70	78	0,295	0,090	43	0,420	5 10 15	310-0070-0000
3 / 75-76	83	0,275	0,085	46	0,450	5 10 15	310-0075-0000
- / 80	88	0,255	0,075	48	0,470	5 10 15	310-0080-0000
3,5 / 89-90	98	0,230	0,065	53	0,530	5 10 15	310-0090-0000
4 / 100-102	108	0,205	0,050	58	0,570	5 10 15	310-0100-0000
- / 110	118	0,185	0,045	63	0,620	5 10 15	310-0110-0000
4,5 / 114-115	123	0,180	0,045	66	0,650	5 10 15	310-0115-0000
4,72 / 120	128	0,170	0,045	68	0,680	5 10 15	310-0120-0000
5 / 125-127	133	0,165	0,035	71	0,710	5 10 15	310-0125-0000
- / 130	138	0,160	0,035	73	0,730	5 10 15	310-0130-0000
5,5 / 140	148	0,145	0,035	78	0,790	5 10 15	310-0140-0000
6 / 150-152	158	0,135	0,035	83	0,840	5 10 15	310-0150-0000
6,3 / 160	168	0,130	0,030	88	0,870	5 10 15	310-0160-0000
7 / 178-180	188	0,115	0,025	98	1,000	5 10 15	310-0180-0000
8 / 200-203	208	0,105	0,025	108	1,110	5 10	310-0200-0000
- / 225	233	0,090	0,015	121	1,250	5 10	310-0225-0000
- / 250	258	0,085	0,010	133	1,390	5 10	310-0250-0000
- / 300	309	0,070	0,010	159	1,950	5 10	310-0300-0000

過壓和欠壓閾值操作建議值, 產品可承受高載荷的要求。彎曲半徑是透過軟管內部的拱形做量測。諾銳保留技術修改的權利。所有 指定的數值都是近似值, 在室溫20°C下取得。請流覽網站www.norres.com/tw/%E6%8A%80%E8%A1%93/的附加技術資料



禾欣自動化企業社

HoShin Automation Co.,

TEL:06-3559720


FAX:06-3559725

http://www.auto-matic.com.tw/index.html

附件



CLAMP 212




CLAMP 210 BRIDGE  
CLAMP



CLAMP 217



CLAMP 213



CONNECT 228



CONNECT 223



CONNECT 270-271



禾欣自動化企業社

HoShin Automation Co.,

TEL:06-3559720

FAX:06-3559725

<http://www.auto-matic.com.tw/index.html>