

高彈性PVC軟管，輕型

應用

- 用於輸送冷熱氣體、灰塵、粉體和纖維的軟管
- 工業用真空吸塵器，真空吸塵器
- 建築乾燥
- 醫療設備/醫療技術，醫療保健部門：電纜保護管，供氣軟管，抽吸軟管
- 除塵器，地板清潔機

特性

- 輕型
- 高彎曲性
- 良好的耐鹼及耐酸性能
- 良好的抗化學性能
- 符合 RoHS 規定

溫度範圍

- 0°C 至 85°C

結構

SuperFlex 設計

1. 不銹鋼彈簧鋼絲外包裹塑膠
2. 管壁:高規格軟製PVC材料

其他產品資訊

- 可提供其它長度及直徑產品
- 黑色(標準)

內徑 in / mm	外徑 mm	過壓 bar	真空 bar	彎曲 半徑 mm	重量 kg/m	尺寸 長度 m	訂購代碼
---------------	----------	-----------	-----------	----------------	------------	---------------	------

標準型，內壁加強，左旋							
1 / 25	31	1,700	0,200	13	0,200	15	372-0025-0000
- / 28	34	1,600	0,200	14	0,230	15	372-0028-0000
1,25 / 32	38	1,500	0,200	16	0,280	15	372-0032-0000
1,36 / 35	41	1,400	0,200	18	0,310	15	372-0035-0000
1,5 / 38	44	1,400	0,200	19	0,340	15	372-0038-0000
- / 41	47	1,400	0,180	21	0,370	15	372-0041-0000
1,75 / 44-45	50	1,300	0,160	22	0,380	15	372-0044-0000
2 / 50-51	57	1,300	0,150	26	0,460	15	372-0051-0000
2,5 / 63-65	69	1,000	0,140	31	0,530	15	372-0063-0000
- / 70	76	0,900	0,120	35	0,580	15	372-0070-0000
3 / 75-76	82	0,800	0,100	38	0,680	15	372-0076-0000
- / 80	86	0,700	0,090	40	0,830	15	372-0080-0000
3,5 / 89-90	95	0,700	0,090	45	0,930	15	372-0089-0000
4 / 100-102	106	0,600	0,080	52	1,000	15	372-0100-0000

靈活型，易彎曲，低溫仍維持靈活性 (低溫至-25°C)，內壁無加強，右旋							
1 / 25	31	1,100	0,250	13	0,234	15	372-0025-0001
- / 28	34	0,950	0,240	14	0,257	15	372-0028-0001
1,25 / 32	38	0,875	0,230	16	0,290	15	372-0032-0001
1,36 / 35	41	0,800	0,225	18	0,315	15	372-0035-0001
1,5 / 38	44	0,740	0,215	19	0,339	15	372-0038-0001
- / 41	47	0,705	0,210	21	0,364	15	372-0041-0001
1,75 / 44-45	50	0,630	0,195	22	0,388	15	372-0044-0001
2 / 50-51	57	0,565	0,180	26	0,437	15	372-0051-0001
2,5 / 63-65	69	0,440	0,125	31	0,544	15	372-0063-0001
- / 70	76	0,410	0,105	35	0,607	15	372-0070-0001
3 / 75-76	82	0,380	0,095	38	0,653	15	372-0076-0001
- / 80	86	0,360	0,090	40	0,690	15	372-0080-0001
3,5 / 89-90	95	0,320	0,075	45	0,764	15	372-0089-0001
4 / 100-102	106	0,285	0,060	52	0,867	15	372-0100-0001



禾欣自動化企業社

HoShin Automation Co.,

TEL:06-3559720


FAX:06-3559725

<http://www.auto-matic.com.tw/index.html>

附件



CLAMP 208



CONNECT 228



CONNECT 223



CONNECT 226



CONNECT 270-271



禾欣自動化企業社

HoShin Automation Co.,

TEL:06-3559720

FAX:06-3559725

<http://www.auto-matic.com.tw/index.html>