



## 真空吸塵器軟管

### 應用

- 用於輸送冷熱氣體、灰塵、粉體和纖維的軟管
- 工業用真空吸塵器，真空吸塵器
- 游泳池清洗
- 除塵器，地板清潔機

### 特性

- 輕型
- 高彎曲性
- 抗碾壓
- 可漂浮
- 良好的耐鹼及耐酸性能
- 符合 RoHS 規定

### 溫度範圍

- -45°C 至 65°C

### 結構

#### EVA 設計

1. 自支撐結構設計
2. 外部幾何結構; 管壁: EVA

### 其他產品資訊

- 可提供其它長度及直徑產品
- 灰色(標準)

內徑 in / mm	外徑 mm	真空 bar	彎曲 半徑 mm	重量 kg / m	尺寸 長度 m	更多的生產長度 m	訂購代碼
- / 20	26,8	0,500	42	0,130	-	30	373-0020-0000
1 / 25	32,2	0,500	54	0,150	-	30	373-0025-0000
- / 30	38,0	0,500	62	0,200	-	30	373-0030-0000
1,25 / 32	40,4	0,500	66	0,240	30	-	373-0032-0000
1,36 / 35	43,8	0,500	71	0,260	-	30	373-0035-0000
1,5 / 38	47,2	0,500	74	0,310	30	-	373-0038-0000
- / 40	49,4	0,500	80	0,320	-	30	373-0040-0000
1,75 / 44-45	55,0	0,500	89	0,370	30	-	373-0045-0000
2 / 50-51	60,4	0,500	97	0,440	30	-	373-0050-0000
2,36 / 60	72,0	0,500	113	0,670	-	30	373-0060-0000

過壓和欠壓閾值操作建議值，產品可承受高載荷的要求。彎曲半徑是透過軟管內部的拱形做量測。諾銳保留技術修改的權利。所有指定的數值都是近似值，在室溫20°C下取得。請流覽網站[www.norres.com/tw/%E6%8A%80%E8%A1%93/](http://www.norres.com/tw/%E6%8A%80%E8%A1%93/)的附加技術資料

## 附件



CLAMP 208



CONNECT 228



CONNECT 227



禾欣自動化企業社

HoShin Automation Co.,

TEL:06-3559720

FAX:06-3559725

<http://www.auto-matic.com.tw/index.html>