



抗靜電聚氨酯軟管, 重型, 接地線

應用

- 軟管/用於磨損性粉體、散裝物料、顆粒和氣體管道
- 真空輸送設備, 真空料斗, 吸入式輸送機, 配料系統
- 塑膠工業, 顆粒和粉體輸送: 顆粒輸送設備, 真空料斗/輸送機, 吸入式輸送機, 定量給料系統, 噸袋包裝機(大袋裝、真空袋)裝載和卸料, 碎紙機, 研磨機, 擠出機, 注塑成型機
- 爆炸危險區域
- 原料輸送軟管, 如粉體, 顆粒, 砂子, 石英, 砂石, 碎片和刨花
- 筒倉, 筒倉車輛/筒倉卡車, 油罐車/罐車: 料倉裝卸
- 筒倉, 筒倉車輛/筒倉卡車, 油罐車/罐車: 輸送木材, 塑膠顆粒, 塑膠粉體
- 木質顆粒加熱系統: 木質顆粒輸送

特性

- 重型
- 高抗磨損
- 提高耐壓及耐真空
- 良好的抗化學性能
- 不含增塑劑
- 接地線用於靜電排放
- 內表面電阻 < 10<sup>9</sup> Ω
- 依據ATEX 2014/34/EU (1999/92/EC)和德國 TRGS 727:抽吸可燃性粉塵(22區內), 用於輸送非易燃性液體, 1區和2區內使用(氣體)
- 符合 RoHS 規定
- REACH according to --> 技術 / 技術資訊 / REACH

溫度範圍

- 20°C 至 70°C

- 短時間可達80°C

結構

- NORPLAST®全塑膠軟管
- 硬質塑膠加強筋完全植入管壁內; 螺旋絲:硬質 PVC
  - 內部平滑; 管壁: 抗靜電聚氨酯內層, 內壁 2.0mm左右, 軟質PVC外層
  - 接地線

其他產品資訊

- 可提供其它長度及直徑產品
- 透明(標準)
- 特殊顏色:螺旋著色, 全部著色
- 根據客戶要求打標產品

| 內徑           | 外徑    | 過壓    | 真空    | 彎曲半徑  | 重量    | 尺寸長度     | 更多的生產長度 | 訂購代碼          |
|--------------|-------|-------|-------|-------|-------|----------|---------|---------------|
| in / mm      | mm    | bar   | bar   | mm    | kg/m  | m        | m       |               |
| 標準版          |       |       |       |       |       |          |         |               |
| 1,25 / 32    | 39,0  | 5,000 | 0,700 | 165,4 | 0,450 | -        | 15 30   | 386-0032-0000 |
| 1,5 / 38     | 46,0  | 5,000 | 0,700 | 195,7 | 0,590 | 15 30    | -       | 386-0038-0000 |
| - / 40       | 48,8  | 5,000 | 0,700 | 205,0 | 0,620 | 15 20 30 | -       | 386-0040-0000 |
| 1,75 / 44-45 | 53,0  | 5,000 | 0,700 | 228,3 | 0,750 | 15 30    | -       | 386-0045-0000 |
| 2 / 50-51    | 59,0  | 5,000 | 0,700 | 254,0 | 0,880 | 15 20 30 | -       | 386-0050-0000 |
| 2,36 / 60    | 69,0  | 5,000 | 0,700 | 300,6 | 1,060 | 15 20 30 | -       | 386-0060-0000 |
| 2,5 / 63-65  | 72,0  | 5,000 | 0,700 | 314,6 | 1,130 | 15 30    | -       | 386-0063-0000 |
| - / 70       | 79,0  | 5,000 | 0,700 | 347,2 | 1,280 | 15 30    | -       | 386-0070-0000 |
| 3 / 75-76    | 85,0  | 5,000 | 0,700 | 375,1 | 1,460 | 15 30    | -       | 386-0076-0000 |
| - / 80       | 90,0  | 4,000 | 0,700 | 396,1 | 1,630 | 15 30    | -       | 386-0080-0000 |
| 3,5 / 89-90  | 100,0 | 4,000 | 0,700 | 442,7 | 1,940 | 15 30    | -       | 386-0090-0000 |
| 4 / 100-102  | 112,0 | 4,000 | 0,700 | 498,6 | 2,310 | 15 30    | -       | 386-0102-0000 |

特種 - 塑膠工業, 顆粒和粉體輸送: 顆粒輸送設備, 真空料斗/輸送機, 吸入式輸送機, 定量給料系統, 噸袋包裝機(大袋裝、真空袋)裝載和卸料, 碎紙機, 研磨機, 擠出機, 注塑成型機; 對紫外線(UV)有良好的穩定性; 螺旋: 灰 RAL 7037; 不用於輸送可燃粉塵

|             |      |       |       |       |       |    |   |               |
|-------------|------|-------|-------|-------|-------|----|---|---------------|
| - / 40      | 48,8 | 5,000 | 0,700 | 205,0 | 0,620 | 30 | - | 386-0040-6194 |
| 2 / 50-51   | 59,0 | 5,000 | 0,700 | 254,0 | 0,880 | 30 | - | 386-0050-6194 |
| 2,36 / 60   | 69,0 | 5,000 | 0,700 | 300,6 | 1,060 | 30 | - | 386-0060-6194 |
| 2,5 / 63-65 | 72,0 | 5,000 | 0,700 | 314,6 | 1,130 | 30 | - | 386-0065-6194 |

特種 - 種子和肥料輸送: 播種機, 種子鑽孔, 鑽孔機; 對紫外線(UV)有良好的穩定性; 外壁平滑; 較小的彎曲半徑; 沒有接地線; 螺旋: 灰 RAL 7037; 永久抗靜電壁: 依據 ISO 8031 電子和表面電阻值 約 10<sup>9</sup>Ω; 不用於輸送可燃粉塵

|           |      |       |       |       |       |    |   |               |
|-----------|------|-------|-------|-------|-------|----|---|---------------|
| - / 30    | 37,0 | 5,000 | 0,700 | 155,3 | 0,405 | 30 | - | 386-0030-4726 |
| 1,25 / 32 | 39,0 | 5,000 | 0,700 | 165,4 | 0,450 | 30 | - | 386-0032-4726 |



禾欣自動化企業社

HoShin Automation Co.,

TEL:06-3559720

FAX:06-3559725

<http://www.auto-matic.com.tw/index.html>

附件



CLAMP 211



CONNECT 270-271



CONNECT STORZ DIN  
ALU 251



CONNECT KAMLOK  
ALU 253



CONNECT KARDAN  
254



禾欣自動化企業社

HoShin Automation Co.,

TEL:06-3559720

FAX:06-3559725

<http://www.auto-matic.com.tw/index.html>