



**PVC軟管, 重型, 內外壁平滑, 耐真空**

**應用**

- 軟管/用於輸送液體、粉體、散料、顆粒和氣體的軟管
- 真空輸送設備, 真空料斗, 吸入式輸送機, 配料系統
- 塑膠工業, 顆粒和粉體輸送: 顆粒輸送設備, 真空料斗/輸送機, 吸入式輸送機, 定量給料系統, 噸袋包裝機(大袋裝、真空袋)裝載和卸料, 碎紙機, 研磨機, 擠出機, 注塑成型機
- 機場, 飛機, 鐵路車輛, 火車, 鐵路, 小舟, 大船/船舶, 遊艇: 馬桶排泄/處理
- 農業: 灌溉、輸送肥料、殺蟲劑
- 牛棚, 動物棚: 飼料輸送, 飼料加工廠, 動物飼料運輸
- 建築業: 減少地下水
- 大篷車/拖車, 移動住宅/露營車/房車, 小舟, 大船/船舶, 遊艇: 衛生設施, 供水

- 壓縮機, 側流式鼓風機, 真空泵, 壓力泵, 泵
- 造紙廠, 造紙和紙漿工業: 廢水處理, 空氣抽吸
- 工業清潔: 氣動軟管
- 真空升降機, 真空搬運系統

**溫度範圍**

- 20°C 至 70°C
- 短時間可達80°C

**特性**

- 重型
- 耐高壓, 真空及壓縮
- 食品級管壁, 符合: 歐盟法規 10/2011 和 EC 1935/2004 歐盟最新法規 2015/174, 依據 FDA 21 CFR, 177.1210
- 良好的耐鹼及耐酸性
- 良好的抗化學性能
- 不含增塑劑
- 生產過程符合 GMP EC 2023/2006
- 符合 RoHS 規定

**結構**

**BARDUC® 設計**

- 彈簧鋼絲螺旋包覆於管壁
- 內外壁平滑; 管壁: 高規格軟製 PVC 材料
- 根據直徑大小不同, 管壁厚度約為 3.0 至 8.0 毫米,

**其他產品資訊**

- 可提供其它長度及直徑產品
- 透明 (標準)
- 特殊顏色: 全部著色
- 根據客戶要求打標產品

內徑 in / mm	外徑 mm	過壓 bar	真空 bar	彎曲 半徑 mm	重量 kg/m	尺寸 長度 m	更多的生產長度 m	訂購代碼
- / 10	16	7,000	0,850	25	0,150	30 60	-	381-0010-0000
- / 12	18	6,000	0,850	30	0,210	30 60	-	381-0012-0000
- / 13	19	6,000	0,850	32	0,225	30 60	-	381-0013-0000
- / 14	20	6,000	0,850	33	0,250	30 60	-	381-0014-0000
5/8 / 16	22	6,000	0,850	37	0,265	30 60	-	381-0016-0000
- / 18	25	5,000	0,850	39	0,290	30 60	-	381-0018-0000
3/4 / 19	26	5,000	0,850	41	0,310	30 60	-	381-0019-0000
- / 20	27	5,000	0,850	45	0,320	30 60	-	381-0020-0000
- / 22	29	5,000	0,850	49	0,350	30 60	-	381-0022-0000
1 / 25	32	5,000	0,850	73	0,490	30 60	-	381-0025-0000
- / 30	37	4,000	0,850	75	0,575	30 60	-	381-0030-0000
1,25 / 32	40	4,000	0,850	79	0,695	30 60	-	381-0032-0000
1,36 / 35	43	4,000	0,850	83	0,750	30 60	-	381-0035-0000
1,5 / 38	46	4,000	0,850	91	0,810	15 30	-	381-0038-0000
- / 40	49	4,000	0,850	100	0,945	15 30	-	381-0040-0000
- / 42	51	4,000	0,800	104	0,970	15 30	-	381-0042-0000
1,75 / 44-45	54	4,000	0,800	118	1,105	15 30	-	381-0045-0000
- / 48	57	4,000	0,800	126	1,250	-	15 30	381-0048-0000
2 / 50-51	59	4,000	0,800	135	1,140	15 30	-	381-0050-0000
2,36 / 60	70	3,600	0,800	170	1,680	15 30	-	381-0060-0000
2,5 / 63-65	76	3,600	0,800	228	1,795	15 30	-	381-0065-0000
- / 70	81	3,600	0,700	245	2,095	15 30	-	381-0070-0000
3 / 75-76	88	3,600	0,700	262	2,250	15 30	-	381-0076-0000
- / 80	93	3,600	0,700	275	2,540	10 20	-	381-0080-0000
3,5 / 89-90	103	3,600	0,700	315	2,840	10 20	-	381-0090-0000
4 / 100-102	115	3,600	0,700	413	3,350	10 20	-	381-0102-0000



禾欣自動化企業社

HoShin Automation Co.,

TEL:06-3559720

FAX:06-3559725

<http://www.auto-matic.com.tw/index.html>

附件



CLAMP 211



禾欣自動化企業社

HoShin Automation Co.,

TEL:06-3559720

FAX:06-3559725

<http://www.auto-matic.com.tw/index.html>