

PVC軟管, 輕型

應用

- 用於輸送冷熱氣體、灰塵、粉體和纖維的軟管
- 電鍍煙塵抽吸
- 農業：高壓噴霧軟管，如用於灌溉、肥料、殺蟲劑、農藥等
- 大篷車/拖車，移動住宅/野營車/房車，小舟，大船/船舶，遊艇：衛生設施，供水
- X射線機：電纜保護管到（特殊型號請諮詢）
- 磁共振掃描器，磁共振成像：電纜保護管到，供氣軟管（特殊型號請諮詢）
- 醫療設備/醫療技術，醫療保健部門：電纜保護管，供氣軟管，抽吸軟管
- 除塵器，地板清潔機

- 真空提升裝置，真空處理系統

特性

- 輕型
- 良好的耐鹼及耐酸性能
- 良好的抗化學性能
- 阻燃符合UL94-V2規定
- 符合 RoHS 規定

溫度範圍

- -5°C 至 60°C

結構

NORPLAST®全塑膠軟管

1. 硬質塑膠加強筋完全植入管壁內；螺旋絲：硬質PVC
2. 內部平滑；管壁：柔軟PVC材料

其他產品資訊

- 可提供其它長度及直徑產品
- 灰色(標準)
- 特殊顏色:螺紋著色, 全部著色
- 根據客戶要求打標產品

內徑 in / mm	外徑 mm	過壓 bar	真空 bar	彎曲 半徑 mm	重量 kg / m	尺寸 長度 m	更多的生產長度 m	訂購代碼
- / 20	26	1,000	0,250	15,0	0,120	-	25 50	383-0020-0000
1 / 25	31	1,000	0,250	17,5	0,160	25 50	-	383-0025-0000
- / 30	36	0,900	0,250	20,0	0,200	25 50	-	383-0030-0000
1,25 / 32	38	0,850	0,200	19,0	0,210	25 50	-	383-0032-0000
1,36 / 35	41	0,800	0,200	17,5	0,230	25 50	-	383-0035-0000
1,5 / 38	45	0,750	0,200	26,0	0,260	25 50	-	383-0038-0000
- / 40	47	0,750	0,200	30,0	0,280	25 50	-	383-0040-0000
1,75 / 44-45	52	0,650	0,200	32,5	0,350	25 50	-	383-0045-0000
2 / 50-51	58	0,500	0,200	35,0	0,430	25 50	-	383-0050-0000
2,36 / 60	68	0,500	0,160	40,0	0,500	25 50	-	383-0060-0000
2,5 / 63-65	71	0,450	0,160	38,5	0,520	25 50	-	383-0063-0000
- / 70	78	0,400	0,150	55,0	0,580	25 50	-	383-0070-0000
3 / 75-76	85	0,400	0,150	62,0	0,640	25 50	-	383-0076-0000
- / 80	89	0,350	0,150	70,0	0,750	25 50	-	383-0080-0000
3,5 / 89-90	100	0,300	0,140	80,0	0,850	15 30	-	383-0090-0000
4 / 100-102	110	0,280	0,130	90,0	0,970	15 30	-	383-0100-0000
- / 110	121	0,250	0,120	95,0	1,100	-	15 30	383-0110-0000
4,72 / 120	131	0,250	0,100	100,0	1,200	-	15 30	383-0120-0000
5 / 125-127	136	0,250	0,100	107,5	1,250	15 30	-	383-0125-0000
- / 130	141	0,200	0,090	105,0	1,300	-	15 30	383-0130-0000
5,5 / 140	152	0,200	0,090	105,0	1,450	-	15 30	383-0140-0000
6 / 150-152	162	0,180	0,080	105,0	1,600	15	-	383-0150-0000

過壓和欠壓閾值操作建議值，產品可承受高載荷的要求。彎曲半徑是透過軟管內部的拱形做量測。諾銳保留技術修改的權利。所有 指定的數值都是近似值，在室溫20°C下取得。請流覽網站www.norres.com/tw/%E6%8A%80%E8%A1%93/的附加技術資料




禾欣自動化企業社
HoShin Automation Co.,
TEL:06-3559720
FAX:06-3559725
<http://www.auto-matic.com.tw/index.html>



附件



CLAMP 208



CONNECT 228



CONNECT 223



CONNECT 270-271



禾欣自動化企業社

HoShin Automation Co.,

TEL:06-3559720

FAX:06-3559725

<http://www.auto-matic.com.tw/index.html>