



PVC軟管, 重型, 低溫保持彈性 (最低溫至-25°C)

應用

- 用於輸送液體、粉體、散料、顆粒和氣體的軟管
- 真空槽車：下水道清洗，污水工程
- 農業：灌溉、輸送肥料、殺蟲劑
- 農業：施肥機，液體肥料施肥機，槽車
- 農業，種子和肥料輸送：播種機，種子鑽孔，鑽孔機
- 大篷車/拖車，移動住宅/露營車/房車，小舟，大船/船舶，遊艇：衛生設施，供水

特性

- 重型

- 良好的耐鹼及耐酸性能
- 良好的抗化學性能
- 良好的低溫伸縮性
- 符合 RoHS 規定
- REACH according to --> 技術 / 技術資訊 / REACH

溫度範圍

- -25°C 至 60°C

結構

NORPLAST®全塑膠軟管

1. 硬質塑膠加強筋完全植入管壁內；螺旋絲：硬質 PVC
2. 內部平滑；管壁：低溫彎曲軟制PVC材料

其他產品資訊

- 可提供其它長度及直徑產品
- 綠色-透明 (標準)
- 特殊顏色:螺旋著色, 全部著色
- 根據客戶要求打標產品

內徑	外徑	過壓	真空	彎曲半徑	重量	尺寸長度	更多的生產長度	訂購代碼
in / mm	mm	bar	bar	mm	kg/m	m	m	
標準版								
3/4 / 19	24	5,000	0,600	96,49	0,25	-	25 50	379-0019-0000
- / 20	25	5,000	0,600	101,0	0,260	25 50	-	379-0020-0000
1 / 25	30	5,000	0,600	123,4	0,320	25 50	-	379-0025-0000
- / 30	36	4,500	0,600	147,5	0,370	25 50	-	379-0030-0000
1,25 / 32	38	4,000	0,600	157,1	0,450	25 50	-	379-0032-0000
1,5 / 38	44	4,000	0,600	184,0	0,490	25 50	-	379-0038-0000
- / 40	46	3,000	0,500	193,0	0,630	25 50	-	379-0040-0000
2 / 50-51	58	3,000	0,500	242,4	0,890	25 50	-	379-0050-0000
種子和肥料輸送：播種機，種子鑽孔，鑽孔機；透明+灰；對紫外線(UV)有良好的穩定性								
1 / 25	31	4,000	0,600	112,5	0,29	25 50	-	379-0025-4726
- / 30	36	4,000	0,600	125	0,340	25 50	-	379-0030-4726
1,25 / 32	38	4,000	0,600	130	0,36	25 50	-	379-0032-4726
1,36 / 35	41	4,000	0,600	137,5	0,39	25 50	-	379-0035-4726
- / 40	16	3,000	0,500	150	0,44	25 50	-	379-0040-4726

過壓和欠壓閾值操作建議值，產品可承受高載荷的要求。彎曲半徑是透過軟管內部的拱形做量測。諾銳保留技術修改的權利。所有指定的數值都是近似值，在室溫20°C下取得。請流覽網站www.norres.com/tw/%E6%8A%80%E8%A1%93的附加技術資料

附件



CLAMP 211



CONNECT 270-271



禾欣自動化企業社

HoShin Automation Co.,

TEL:06-3559720

FAX:06-3559725

<http://www.auto-matic.com.tw/index.html>