



抗靜電PVC軟管, 重型

應用

- 軟管/用於輸送液體、粉體、散料、顆粒和氣體的軟管
- 真空輸送設備, 真空料斗, 吸入式輸送機, 配料系統
- 塑膠工業, 顆粒和粉體輸送: 顆粒輸送設備, 真空料斗/輸送機, 吸入式輸送機, 定量給料系統, 噸袋包裝機(大袋裝、真空袋)裝載和卸料, 碎紙機, 研磨機, 擠出機, 注塑成型機
- 木質顆粒加熱系統: 木質顆粒輸送

特性

- 重型
  - 提高耐壓及耐真空
  - 良好的耐鹼及耐酸性能
  - 良好的抗化學性能
  - 不含增塑劑
  - 永久抗靜電壁: 依據ISO 8031電子和表面電阻值 <math><10^9 \Omega</math>
  - 符合 RoHS 規定
- 溫度範圍
- -5°C 至 70°C
  - 短時間可達80°C

結構

NORPLAST®全塑膠軟管

1. 硬質塑膠加強筋完全植入管壁內; 螺旋絲:硬質PVC
2. 內部平滑; 管壁:高品質軟PVC及防靜電

其他產品資訊

- 可提供其它長度及直徑產品
- 透明 (標準)
- 特殊顏色:螺旋著色, 全部著色
- 根據客戶要求打標產品

內徑 in / mm	外徑 mm	過壓 bar	真空 bar	彎曲 半徑 mm	重量 kg / m	尺寸 長度 m	更多的生產長度 m	訂購代碼
- / 20	26	5,000	0,700	105,8	0,250	25 50	-	384-0020-0000
1 / 25	31	5,000	0,700	128,8	0,300	25 50	-	384-0025-0000
- / 30	36	5,000	0,700	151,8	0,360	25 50	-	384-0030-0000
1,25 / 32	39	5,000	0,700	163,3	0,390	25 50	-	384-0032-0000
1,36 / 35	42	5,000	0,700	177,1	0,440	25 50	-	384-0035-0000
1,5 / 38	45	5,000	0,700	190,9	0,520	25 50	-	384-0038-0000
- / 40	48	5,000	0,700	202,4	0,550	25 50	-	384-0040-0000
1,75 / 44-45	53	5,000	0,700	225,4	0,670	25 50	-	384-0045-0000
2 / 50-51	59	5,000	0,700	250,7	0,800	25 50	-	384-0050-0000
2,36 / 60	69	5,000	0,700	296,7	0,970	25 50	-	384-0060-0000
2,5 / 63-65	72	5,000	0,700	310,5	1,040	25 50	-	384-0063-0000
- / 70	80	5,000	0,700	345,0	1,200	25 50	-	384-0070-0000
3 / 75-76	86	5,000	0,700	349,6	1,380	25 50	-	384-0076-0000
- / 80	91	4,000	0,700	393,3	1,550	25 50	-	384-0080-0000
3,5 / 89-90	102	4,000	0,700	441,6	1,850	15 30	-	384-0090-0000
4 / 100-102	112	4,000	0,700	487,6	2,200	15 30	-	384-0100-0000
- / 110	123	4,000	0,600	535,9	2,550	-	15 30	384-0110-0000
4,72 / 120	133	3,000	0,600	581,9	2,800	-	15 30	384-0120-0000
5 / 125-127	138	3,000	0,550	604,9	3,000	15 30	-	384-0125-0000
6 / 150-152	163	3,000	0,500	719,9	4,300	10 20	-	384-0150-0000

過壓和欠壓閾值操作建議值, 產品可承受高載荷的要求。彎曲半徑是透過軟管內部的拱形做量測。諾銳保留技術修改的權利。所有 指定的數值都是近似值, 在室溫20°C下取得。請流覽網站[www.norres.com/tw/%E6%8A%80%E8%A1%93/](http://www.norres.com/tw/%E6%8A%80%E8%A1%93/)的附加技術資料

附件



禾欣自動化企業社  
 HoShin Automation Co.,  
 TEL:06-3559720  
 FAX:06-3559725  
<http://www.auto-matic.com.tw/index.html>



CLAMP 211



CONNECT 270-271



禾欣自動化企業社

HoShin Automation Co.,

TEL:06-3559720

FAX:06-3559725

<http://www.auto-matic.com.tw/index.html>