



抗靜電PVC軟管, 重型, 接地線

應用

- 軟管/用於輸送液體、粉體、散料、顆粒和氣體的軟管
- 真空輸送設備, 真空料斗, 吸入式輸送機, 配料系統
- 塑膠工業, 顆粒和粉體輸送: 顆粒輸送設備, 真空料斗/輸送機, 吸入式輸送機, 定量給料系統, 噸袋包裝機(大袋裝、真空袋)裝載和卸料, 碎紙機, 研磨機, 擠出機, 注塑成型機
- 爆炸危險區域
- 木質顆粒加熱系統: 木質顆粒輸送

特性

- 重型
- 提高耐壓及耐真空
- 良好的耐鹼及耐酸性能
- 良好的抗化學性能
- 不含增塑劑
- 接地線用於靜電排放
- 永久抗靜電壁: 依據ISO 8031電子和表面電阻值 <math><10^9 \Omega</math>
- 依據ATEX 2014/34/ EU (1999/92/ EC) 和德國 TRGS 727:抽吸可燃性粉塵(22區內), 用於輸送非易燃性液體, 1區和2區內使用(氣體)
- 符合 RoHS 規定

- -5°C 至 70°C
- 短時間可達80°C

結構

NORPLAST®全塑膠軟管

1. 硬質塑膠加強筋完全植入管壁內; 螺旋絲:硬質PVC
2. 內部平滑; 管壁:高品質軟PVC及防靜電
3. 接地線

其他產品資訊

- 可提供其它長度及直徑產品
- 透明(標準)
- 特殊顏色:螺旋著色, 全部著色
- 根據客戶要求打標產品

溫度範圍

內徑 in / mm	外徑 mm	過壓 bar	真空 bar	彎曲 半徑 mm	重量 kg/m	尺寸 長度 m	更多的生產長度 m	訂購代碼
- / 20	26	5,000	0,700	100,0	0,260	-	25 50	384-0020-2878
1 / 25	31	5,000	0,700	117,5	0,310	25 50	-	384-0025-2878
- / 30	36	5,000	0,700	135,0	0,370	-	25 50	384-0030-2878
1,25 / 32	39	5,000	0,700	139,0	0,400	25 50	-	384-0032-2878
1,36 / 35	42	5,000	0,700	152,5	0,450	-	25 50	384-0035-2878
1,5 / 38	45	5,000	0,700	161,0	0,530	25 50	-	384-0038-2878
- / 40	48	5,000	0,700	175,0	0,570	25 50	-	384-0040-2878
1,75 / 44-45	53	5,000	0,700	192,5	0,690	-	25 50	384-0045-2878
2 / 50-51	59	5,000	0,700	210,0	0,820	25 50	-	384-0050-2878
2,36 / 60	69	5,000	0,700	245,0	0,990	25 50	-	384-0060-2878
2,5 / 63-65	75	5,000	0,700	267,5	1,090	25 50	-	384-0065-2878
- / 70	80	5,000	0,700	285,0	1,220	25 50	-	384-0070-2878
3 / 75-76	86	5,000	0,700	302,0	1,400	25 50	-	384-0076-2878
- / 80	91	4,000	0,700	325,0	1,570	25 50	-	384-0080-2878
3,5 / 89-90	102	4,000	0,700	375,0	1,870	-	15 30	384-0090-2878
4 / 100-102	112	4,000	0,700	420,0	2,220	15 30	-	384-0100-2878
- / 110	123	4,000	0,600	465,0	2,570	-	15 30	384-0110-2878
4,72 / 120	133	3,000	0,600	590,0	2,820	-	15 30	384-0120-2878
5 / 125-127	138	3,000	0,550	617,5	3,020	-	15 30	384-0125-2878
6 / 150-152	163	3,000	0,500	705,0	4,330	-	10 20	384-0150-2878

過壓和欠壓閾值操作建議值, 產品可承受高載荷的要求。彎曲半徑是透過軟管內部的拱形做量測。諾銳保留技術修改的權利。所有 指定的數值都是近似值, 在室溫20°C下取得。請流覽網站www.norres.com/tw/%E6%8A%80%E8%A1%93/的附加技術資料



禾欣自動化企業社

HoShin Automation Co.,

TEL:06-3559720

FAX:06-3559725

<http://www.auto-matic.com.tw/index.html>

附件



CLAMP 211



CONNECT 270-271



禾欣自動化企業社

HoShin Automation Co.,

TEL:06-3559720

FAX:06-3559725

<http://www.auto-matic.com.tw/index.html>