



PVC軟管, 超重型, 低溫保持彈性 (最低溫至-25°C)

應用

- 軟管/用於液體、粉體、散料、顆粒和氣體的管道
- 吸汗車：下水道清洗，污水淨化
- 真空泵車，抽吸車，乾式抽吸卡車：工業清洗，鍋爐清洗
- 機場，飛機，鐵路車輛，火車，鐵路，小舟，大船/船舶，遊艇：馬桶排泄/處理
- 農業：高壓噴霧軟管，如用於灌溉、肥料、殺蟲劑、農藥等
- 農業：施肥機，液體肥料施肥機，筒式拖車

特性

- 耐磨，外部通過螺旋絲起到磨損保護作用（節省空間，使用壽命長，簡單易用）
- 超重型
- 耐高壓、真空及壓縮
- 良好的耐鹼及耐酸性能
- 良好的抗化學性能
- 良好的低溫伸縮性
- 符合 RoHS 規定

溫度範圍

- 25°C 至 60°C

結構

NORPLAST®全塑膠軟管

- 外部硬質塑膠螺旋；螺旋絲：硬質PVC
- 內部平滑；管壁：高規格低溫彎曲軟製PVC材料

其他產品資訊

- 可提供其它長度及直徑產品
- 灰色或部分藍色（標準）
- 特殊顏色：螺紋著色，全部著色
- 根據客戶要求打標產品

| 內徑 in / mm | 外徑 mm | 過壓 bar | 真空 bar | 彎曲 半徑 mm | 重量 kg / m | 尺寸 長度 m | 更多的生產長度 m | 訂購代碼 |
|---------------|----------|-----------|-----------|----------------|--------------|---------------|--------------|---------------|
| 1 / 25 | 33 | 4,000 | 0,900 | 72,5 | 0,410 | - | 25 50 | 389-0025-1012 |
| - / 30 | 38 | 3,500 | 0,900 | 90,0 | 0,550 | - | 25 50 | 389-0030-1012 |
| 1,25 / 32 | 40 | 3,500 | 0,900 | 94,0 | 0,600 | - | 25 50 | 389-0032-1012 |
| 1,36 / 35 | 44 | 3,200 | 0,900 | 102,5 | 0,630 | - | 25 50 | 389-0035-1012 |
| 1,5 / 38 | 47 | 3,000 | 0,900 | 111,0 | 0,700 | - | 25 50 | 389-0038-1012 |
| - / 40 | 49 | 3,000 | 0,900 | 115,0 | 0,730 | - | 25 50 | 389-0040-1012 |
| 2 / 50-51 | 61 | 2,800 | 0,900 | 144,5 | 1,000 | - | 25 50 | 389-0051-1012 |
| 2,36 / 60 | 70 | 2,600 | 0,900 | 175,0 | 1,250 | - | 25 50 | 389-0060-1012 |
| 2,5 / 63-65 | 74 | 2,400 | 0,900 | 188,5 | 1,390 | - | 25 50 | 389-0063-1012 |
| - / 70 | 81 | 2,200 | 0,900 | 195,0 | 1,600 | - | 25 50 | 389-0070-1012 |
| 3 / 75-76 | 87 | 2,000 | 0,900 | 222,0 | 1,700 | 25 50 | - | 389-0076-1012 |
| - / 80 | 93 | 1,800 | 0,900 | 235,0 | 1,850 | - | 25 50 | 389-0080-1012 |
| 3,5 / 89-90 | 103 | 1,700 | 0,900 | 270,0 | 2,150 | 10 30 | - | 389-0090-1012 |
| 4 / 100-102 | 116 | 1,500 | 0,850 | 294,0 | 2,700 | 10 30 | - | 389-0102-1012 |
| - / 110 | 124 | 1,350 | 0,600 | 325,0 | 3,000 | - | 30 | 389-0110-1012 |
| 4,72 / 120 | 135 | 1,250 | 0,600 | 350,0 | 3,350 | - | 30 | 389-0120-1012 |
| 5 / 125-127 | 142 | 1,200 | 0,600 | 366,5 | 3,600 | - | 10 30 | 389-0127-1012 |
| 6 / 150-152 | 170 | 1,000 | 0,600 | 449,0 | 5,000 | - | 10 20 | 389-0152-1012 |

過壓和欠壓閾值操作建議值，產品可承受高載荷的要求。彎曲半徑是透過軟管內部的拱形做量測。諾銳保留技術修改的權利。所有指定的數值都是近似值，在室溫20°C下取得。請流覽網站www.norres.com/tw/%E6%8A%80%E8%A1%93/的附加技術資料

附件



CLAMP 211



CONNECT 270-271



禾欣自動化企業社

HoShin Automation Co.,

TEL:06-3559720

FAX:06-3559725

<http://www.auto-matic.com.tw/index.html>