



耐磨聚氨酯軟管/管道，纖維增強耐壓軟管

應用

- 軟管/用於液體和氣體及磨損性固體的管道
- 食品工業，製藥工業
- 輸送如大米，乾燥食品，穀類食品，糖，奶粉，粉體，咖啡，茶，穀粒，麵粉，冷凍食品
- 射出成型機冷卻水供應
- 粉末噴塗，粉末塗層：如印刷工業
- 工業清潔：氣動軟管
- 空壓管，冷卻水管，水管
- 夾紗管
- 供熱用軟管 – 內部輸送水或空氣

特性

- 織物加強
- 高彎曲性
- 高抗磨損
- 抗碾壓
- 食品級管壁，符合：歐盟法規 10/2011 和 EC 1935/2004 及歐盟最新法規 2015/174
- 無嗅無味
- 抗微生物及水解
- 良好的耐油，耐汽油，耐化學性能
- 良好的低溫伸縮性
- 生產過程符合 GMP EC 2023/2006
- 符合 RoHS 規定

溫度範圍

- -40°C 至 90°C
- 短時間可達 125°C

結構

NORFLEX® 設計

1. 纖維加強管壁
2. 內外壁平滑；管壁材料：特殊聚醚聚氨酯 (Pre-PUR®)

其他產品資訊

- 可提供其它長度及直徑產品
- 透明 (標準)
- 特殊顏色：全部著色
- 根據客戶要求打標產品

內徑 in / mm	壁厚 mm	外徑 mm	過壓 bar	彎曲 半徑 mm	重量 kg / m	尺寸 長度 m	更多的生產長度 m	訂購代碼
1/8 / 2,9	1,4	5,7	20,000	14	0,022	50	-	441-9029-0000
- / 4	2,0	8,0	20,000	13	0,045	50	-	441-9040-0000
1/4 / 6	2,0	10,0	16,000	22	0,060	50	-	441-9060-0000
1/4 / 6	3,0	12,0	20,000	22	0,100	-	50	441-9060-2175
- / 6,5	1,8	10,0	16,000	22	0,054	-	50	441-9065-0000
- / 7	1,5	10,0	14,000	27	0,047	-	50	441-9070-0000
5/16 / 8	2,0	12,0	16,000	26	0,075	50	-	441-9080-0000
- / 8,5	2,0	12,5	16,000	36	0,078	-	50	441-9085-0000
3/8 / 9,5	2,0	13,5	14,000	45	0,086	50	-	441-9095-0000
3/8 / 10	2,3	14,5	12,000	55	0,103	50	-	441-9100-0000
- / 11	2,5	16,0	12,000	55	0,126	-	50	441-9110-0000
1/2 / 13	3,0	19,0	10,000	79	0,179	50	-	441-9130-0000
3/4 / 19	3,0	25,0	8,000	116	0,248	50	-	441-9190-0000

過壓和欠壓閾值操作建議值，產品可承受高載荷的要求。彎曲半徑是透過軟管內部的拱形做量測。諾銳保留技術修改的權利。所有指定的數值都是近似值，在室溫 20°C 下取得。請流覽網站 www.norres.com/tw/%E6%8A%80%E8%A1%93/ 的附加技術資料

附件



CLAMP 208



禾欣自動化企業社

HoShin Automation Co.,

TEL:06-3559720

FAX:06-3559725

<http://www.auto-matic.com.tw/index.html>