



矽膠軟管，纖維增強耐壓軟管

應用

- 軟管/用於液體和氣體的管道
- 食品工業，製藥工業
- 夾紗管
- 供熱用軟管 – 內部輸送水或空氣

特性

- 織物加強
- 高彎曲性
- 抗碾壓
- 食品級管壁，符合 FDA 21 CFR 177.2600, 德國 XV BfR 條例
- 鉑交聯無嗅無味
- 符合 RoHS 規定

溫度範圍

- -60°C 至 180°C

結構

NORFLEX® 設計

1. 纖維加強管壁
2. 內外壁平滑; 管壁: 矽膠 70 ± 5 Shore A

其他產品資訊

- 可提供其它長度及直徑產品

內徑 in / mm	壁厚 mm	外徑 mm	過壓 bar	彎曲 半徑 mm	重量 kg/m	尺寸 長度 m	訂購代碼
---------------	----------	----------	-----------	----------------	------------	---------------	------

鉑 金 硫 化 的 藍 色

1/8 / 3	2,5	8,0	16,000	24	0,055	25	448-9030-3130
- / 4	2,5	9,0	15,000	33	0,065	25	448-9040-3130
- / 5	3,0	11,0	13,000	33	0,090	25	448-9050-3130
1/4 / 6	3,0	12,0	12,000	37	0,100	25	448-9060-3130
5/16 / 8	3,2	14,4	10,000	41	0,150	25	448-9080-3130
3/8 / 10	3,5	17,0	9,000	45	0,180	25	448-9100-3130
1/2 / 13	3,5	21,0	8,000	64	0,215	25	448-9130-3130
5/8 / 16	4,5	25,0	7,000	72	0,300	25	448-9160-3130
3/4 / 19	4,5	28,0	6,000	81	0,950	25	448-9190-3130

過 氧 化 物 硫 化 的 紅 色

1/8 / 3	2,5	8,0	16,000	24	0,055	25	448-9030-0000
- / 4	2,5	9,0	15,000	33	0,065	25	448-9040-0000
- / 5	3,0	11,0	13,000	33	0,090	25	448-9050-0000
1/4 / 6	3,0	12,0	12,000	37	0,100	25	448-9060-0000
5/16 / 8	3,2	14,4	10,000	41	0,150	25	448-9080-0000
3/8 / 10	3,5	17,0	9,000	45	0,180	25	448-9100-0000
1/2 / 13	3,5	21,0	8,000	64	0,215	25	448-9130-0000
5/8 / 16	4,5	25,0	7,000	72	0,300	25	448-9160-0000
3/4 / 19	4,5	28,0	6,000	81	0,950	25	448-9190-0000

過壓和欠壓閾值操作建議值，產品可承受高載荷的要求。彎曲半徑是透過軟管內部的拱形做量測。諾銳保留技術修改的權利。所有指定的數值都是近似值，在室溫20°C下取得。請流覽網站www.norres.com/tw/%E6%8A%80%E8%A1%93/的附加技術資料

附件



禾欣自動化企業社

HoShin Automation Co.,

TEL:06-3559720

FAX:06-3559725

http://www.auto-matic.com.tw/index.html



CLAMP 208



禾欣自動化企業社

HoShin Automation Co.,

TEL:06-3559720

FAX:06-3559725

<http://www.auto-matic.com.tw/index.html>