



PTFE軟管

應用

- 軟管/用於液體和氣體的管道
- 食品工業, 製藥工業
- 供熱用軟管 – 內部輸送水或空氣

特性

- 高彎曲性
- 食品級管壁, 符合FDA 21 CFR 177.1550
- 無嗅無味

- 抗粘合
- 抗微生物及水解
- 良好的耐鹼及耐酸性能
- 優異的抗化學性能
- 符合 RoHS 規定

溫度範圍

- -150°C 至 200°C

結構

NORFLEX® 設計

1. 內外壁平滑; 管壁: PTFE

其他產品資訊

- 可提供其它長度及直徑產品
- 透明 (標準)

內徑 in / mm	壁厚 mm	外徑 mm	過壓 bar	重量 kg / m	尺寸 長度 m	訂購代碼
- / 2	1,0	4,0	15,000	0,009	50	407-9020-0000
1/8 / 3	1,0	5,0	15,000	0,013	50	407-9030-0000
- / 4	1,0	6,0	10,000	0,017	50	407-9040-0000
1/4 / 6	1,0	8,0	10,000	0,022	50	407-9060-0000
5/16 / 8	1,0	10,0	5,000	0,028	50	407-9080-0000
3/8 / 10	1,0	12,0	5,000	0,035	50	407-9100-0000
- / 12	1,0	14,0	5,000	0,041	50	407-9120-0000
- / 14	1,0	16,0	5,000	0,047	50	407-9140-0000

過壓和欠壓閾值操作建議值, 產品可承受高載荷的要求。彎曲半徑是透過軟管內部的拱形做量測。諾銳保留技術修改的權利。所有 指定的數值都是近似值, 在室溫20°C下取得。請流覽網站www.norres.com/tw/%E6%8A%80%E8%A1%93/的附加技術資料

附件

CLAMP 208



禾欣自動化企業社

HoShin Automation Co.,

TEL:06-3559720

FAX:06-3559725

<http://www.auto-matic.com.tw/index.html>