



木工用抗靜電聚氨酯軟管，輕型，阻燃

應用

- 回收裝置，除塵系統，過濾系統，油霧回收
- 爆炸危險區域
- 木工集塵設備：傢俱生產，鋸木廠
- 木塵抽吸：數控機，CNC加工中心（尤其用於快速移動的系統）
- 風箱，補償器

特性

- 輕型
- 高彎曲性+壓縮比4:1
- 耐磨損
- 抗微生物
- 良好的耐油，耐汽油，耐化學性能

- 阻燃依據：DIN 4102-B1
- 永久抗靜電壁：依據ISO 8031電子和表面電阻值 <math><10^9 \Omega</math>
- 依據 ATEX 2014/34/ EU (1999/92/ EC) 和德國 TRGS 727:抽吸可燃性粉塵(22區內)，用於輸送非易燃性液體，1區和2區內使用（氣體）
- 遵守德國木材貿易委員會制定的安全規定
- 依據DIN 26057 類型1
- 符合 RoHS 規定

溫度範圍

- -40°C 至 90°C
- 短時間可達125°C

結構

專利PROTAPE® 軟管

1. 螺旋絲完整地包覆於管壁
2. 管壁：抵抗各類型木材及木材防腐劑,永久抗靜電的聚氨酯(Pre-PUR®)
3. 管壁厚度約為0.4毫米

其他產品資訊

- 可提供其它長度及直徑產品
- 透明+部分著銀色(標準)
- 特殊顏色: 局部著色, 全部著色
- 根據客戶要求打標產品
- ID 1"/25 - 12"/305mm塑料袋壓縮包裝（低運輸成本/風險，最小存儲空間），ID 315-500mm不壓縮

內徑 in / mm	外徑 mm	過壓 bar	真空 bar	彎曲 半徑 mm	重量 kg / m	尺寸 長度 m	訂購代碼
2 / 50-51	58	0,480	0,170	33	0,240	5 10 15	531-0050-0000
2,36 / 60	68	0,405	0,145	38	0,340	5 10 15	531-0060-0000
2,5 / 63-65	73	0,370	0,130	40	0,360	5 10 15	531-0065-0000
- / 70	78	0,345	0,125	43	0,390	5 10 15	531-0070-0000
3 / 75-76	83	0,325	0,115	45	0,410	5 10 15	531-0075-0000
- / 80	88	0,305	0,110	48	0,440	5 10 15	531-0080-0000
3,5 / 89-90	98	0,270	0,095	53	0,490	5 10 15	531-0090-0000
4 / 100-102	108	0,245	0,055	58	0,520	5 10 15	531-0100-0000
- / 110	118	0,220	0,050	63	0,570	5 10 15	531-0110-0000
4,5 / 114-115	123	0,210	0,050	66	0,590	5 10 15	531-0115-0000
4,72 / 120	128	0,205	0,045	68	0,620	5 10 15	531-0120-0000
5 / 125-127	133	0,195	0,045	71	0,640	5 10 15	531-0125-0000
- / 130	138	0,185	0,040	73	0,680	5 10 15	531-0130-0000
5,5 / 140	148	0,175	0,040	78	0,720	5 10 15	531-0140-0000
6 / 150-152	158	0,160	0,035	83	0,770	5 10 15	531-0150-0000
6,3 / 160	168	0,150	0,035	88	0,820	5 10 15	531-0160-0000
7 / 178-180	188	0,135	0,030	98	0,920	5 10 15	531-0180-0000
8 / 200-203	208	0,120	0,025	108	1,040	5 10	531-0200-0000
- / 250	258	0,100	0,020	136	1,300	5 10	531-0250-0000
11 / 280	288	0,085	0,020	149	1,450	5 10 15	531-0280-0000
- / 300	309	0,080	0,015	159	1,730	5 10 15	531-0300-0000
- / 315	324	0,075	0,015	167,5	1,820	5 10 15	531-0315-0000
- / 350	359	0,070	0,015	185	2,010	5 10 15	531-0350-0000
- / 400	409	0,060	0,015	210	2,300	5 10 15	531-0400-0000

過壓和欠壓閾值操作建議值，產品可承受高載荷的要求。彎曲半徑是透過軟管內部的拱形做量測。諾銳保留技術修改的權利。所有指定的數值都是近似值，在室溫20°C下取得。請流覽網站www.norres.com/tw/%E6%8A%80%E8%A1%93/的附加技術資料



禾欣自動化企業社
HoShin Automation Co.,
TEL:06-3559720
FAX:06-3559725
<http://www.auto-matic.com.tw/index.html>



附件



CLAMP 212



CLAMP 210 BRIDGE CLAMP



CLAMP 217



CLAMP 213



CONNECT 228



CONNECT 223



CONNECT 270-271



禾欣自動化企業社

HoShin Automation Co.,

TEL:06-3559720

FAX:06-3559725

<http://www.auto-matic.com.tw/index.html>