

木工用數控機床軟管，高真空加強型，高彈性，壓縮比4:1

**應用**

- 回收裝置，除塵系統，過濾系統，油霧回收
- 木工集塵設備：傢俱生產，鋸木廠
- 木塵抽吸：數控機，CNC加工中心（尤其用於快速移動的系統）
- 風箱，補償器

**特性**

- 重型
- 高彎曲性+壓縮比4:1
- 高抗磨損
- 提高耐壓及耐真空

**• 抗微生物**

- 良好的耐油，耐汽油，耐化學性能
- 阻燃依據：DIN 4102-B1
- 遵守德國木材貿易委員會制定的安全規定
- 依據DIN 26057 類型2
- 符合 RoHS 規定

**溫度範圍**

- -40°C 至 90°C
- 短時間可達125°C

**結構**

**專利PROTAPE® 軟管**

1. 螺旋絲完整地包覆於管壁
2. 管壁：高級聚氨酯，抗木材及木材防腐劑的腐蝕，含阻燃添加劑 (Pre-PUR®)
3. 管壁厚度約為0.7毫米

**其他產品資訊**

- 可提供其它長度及直徑產品
- 透明+部分著銀色 (標準)
- 特殊顏色：局部著色，全部著色
- 根據客戶要求打標產品

內徑 in / mm	外徑 mm	過壓 bar	真空 bar	彎曲 半徑 mm	重量 kg / m	尺寸 長度 m	訂購代碼
8 / 200-203	211	0,245	0,030	128	1,900	6 12	532-0200-2533
- / 225	236	0,215	0,025	143	2,100	6 12	532-0225-2533
- / 250	261	0,195	0,025	158	2,300	6 12	532-0250-2533
11 / 280	291	0,175	0,020	176	2,600	6 12	532-0280-2533
- / 300	311	0,160	0,020	188	2,800	6 12	532-0300-2533
- / 315	326	0,155	0,020	197	2,950	6 12	532-0315-2533
14 / 356	367	0,135	0,015	222	3,300	6 12	532-0356-2533
- / 400	411	0,120	0,015	248	3,700	6 12	532-0400-2533

過壓和欠壓閾值操作建議值，產品可承受高載荷的要求。彎曲半徑是透過軟管內部的拱形做量測。諾銳保留技術修改的權利。所有指定的數值都是近似值，在室溫20°C下取得。請流覽網站[www.norres.com/tw/%E6%8A%80%E8%A1%93/](http://www.norres.com/tw/%E6%8A%80%E8%A1%93/)的附加技術資料

**附件**




CLAMP 212



CLAMP 217



CLAMP 213



CONNECT 228



CONNECT 223



CONNECT 270-271



禾欣自動化企業社

HoShin Automation Co.,

TEL:06-3559720

FAX:06-3559725

<http://www.auto-matic.com.tw/index.html>