

木工用抗靜電聚氨酯軟管， 重型， 阻燃

應用

- 回收裝置， 除塵系統， 過濾系統， 油霧回收
- 爆炸危險區域
- 木工集塵設備：傢俱生產， 鋸木廠
- 木塵抽吸：垂直面板鋸， 鋸床， 木工機械， 邊加工機， 地板打磨機

特性

- 重型
- 高抗磨損
- 提高耐壓及耐真空
- 抗微生物
- 良好的耐油， 耐汽油， 耐化學性能
- 阻燃依據：DIN 4102-B1

- 永久抗靜電壁：依據ISO 8031電子和表面電阻值 <math><10^9 \Omega</math> & 依據TRGS 727 <math><2,5 \cdot 10^8 \Omega</math>
- 依據ATEX 2014/34/ EU (1999/92/ EC) 和德國TRGS 727: 易燃粉塵和粒狀材料的氣力輸送 (20,21,22區內)， 易燃粉塵抽吸 (22區內)， 用於輸送易燃性液體 (0,1,2區內)， 1區和2區內使用 (氣體)， 0區內使用 (氣體)
- 遵守德國木材貿易委員會制定的安全規定
- 依據DIN 26057 類型2
- 符合 RoHS 規定

溫度範圍

- -40°C 至 90°C
- 短時間可達125°C

結構

AIRDUC® 軟管

1. 彈簧鋼絲緊密螺旋包覆於管壁
2. 管壁：抵抗各類型木材及木材防腐劑,永久抗靜電的聚氨酯(Pre-PUR®)
3. 管壁厚度約為0.7毫米

其他產品資訊

- 可提供其它長度及直徑產品
- 透明+部分著銀色 (標準)
- 特殊顏色: 局部著色, 全部著色
- 根據客戶要求打標產品

內徑 in / mm	外徑 mm	過壓 bar	真空 bar	彎曲 半徑 mm	重量 kg/m	尺寸 長度 m	訂購代碼
- / 40	48	1,555	0,470	32	0,350	5 10 15	533-0040-0000
1,75 / 44-45	53	1,390	0,420	35	0,380	5 10 15	533-0045-0000
2 / 50-51	58	1,250	0,380	38	0,420	5 10 15	533-0050-0000
2,36 / 60	68	1,050	0,315	44	0,490	5 10 15	533-0060-0000
2,5 / 63-65	73	0,970	0,290	47	0,530	5 10 15	533-0065-0000
- / 70	79	0,900	0,185	50	0,560	5 10 15	533-0070-0000
3 / 75-76	84	0,840	0,175	53	0,600	5 10 15	533-0075-0000
- / 80	89	0,790	0,160	56	0,630	5 10 15	533-0080-0000
3,5 / 89-90	99	0,705	0,145	62	0,710	5 10 15	533-0090-0000
4 / 100-102	109	0,635	0,135	68	0,780	5 10 15	533-0100-0000
- / 110	119	0,575	0,125	74	0,860	5 10 15	533-0110-0000
4,72 / 120	129	0,530	0,115	80	0,930	5 10 15	533-0120-0000
5 / 125-127	134	0,510	0,110	83	0,970	5 10 15	533-0125-0000
- / 130	139	0,490	0,105	86	1,000	5 10 15	533-0130-0000
5,5 / 140	149	0,455	0,095	92	1,080	5 10 15	533-0140-0000
6 / 150-152	159	0,425	0,075	98	1,370	5 10 15	533-0150-0000
6,3 / 160	169	0,400	0,070	104	1,460	5 10 15	533-0160-0000
- / 170	179	0,375	0,065	108	1,540	5 10 15	533-0170-0000
7 / 178-180	189	0,355	0,060	116	1,630	5 10 15	533-0180-0000
8 / 200-203	209	0,320	0,055	128	1,810	5 10 15	533-0200-0000
- / 225	234	0,285	0,050	143	2,030	5 10 15	533-0225-0000
- / 250	259	0,255	0,045	158	2,250	5 10 15	533-0250-0000
11 / 280	289	0,230	0,040	176	2,510	5 10	533-0280-0000
- / 300	309	0,215	0,035	188	2,690	5 10	533-0300-0000
- / 315	324	0,205	0,035	197	2,820	5 10	533-0315-0000
- / 325	334	0,195	0,035	203	2,910	5 10	533-0325-0000
- / 350	359	0,185	0,030	218	3,130	5 10	533-0350-0000
- / 400	409	0,160	0,030	248	4,020	5 10	533-0400-0000



禾欣自動化企業社

HoShin Automation Co.,

TEL:06-3559720

FAX:06-3559725

http://www.auto-matic.com.tw/index.html

附件



CLAMP 212



CLAMP 210 BRIDGE CLAMP



CLAMP 217



CLAMP 213




CONNECT 228




CONNECT MOULD ASSEMBLY 233



CONNECT THREAD FITTING 234




CONNECT 240 + 241




CONNECT 242



CONNECT 243



CONNECT 244



CONNECT 245



CONNECT 246



CONNECT 223



CONNECT 270-271

