

導電聚氨酯軟管, 重型

應用

- 軟管/用於磨損性粉體、散裝物料、顆粒和氣體的管道
- 工業用真空吸塵器，真空吸塵器
- 爆炸危險區域
- 煤礦，礦山，隧道：通風，甲烷抽吸
- 原料輸送軟管，如粉體，顆粒，砂子，石英，砂石，碎片和刨花

特性

- 重型
- 高抗磨損
- 提高耐壓及耐真空

- 良好的耐油，耐汽油，耐化學性能
- 良好的低溫伸縮性
- 導電管壁：電子和表面電阻值 $<10^9 \Omega$
- 依據ATEX 2014/34/EU和德國TRGS 727:易燃粉塵和粒狀材料的氣力輸送(20,21,22區內)，易燃粉塵抽吸(22區內)，用於輸送易燃性液體(0,1,2區內)，1區和2區內使用(氣體)，0區內使用(氣體)
- 依據DIN 26057 類型3
- 符合 RoHS 規定

溫度範圍

- -40°C 至 90°C

結構

AIRDUC® 軟管

1. 彈簧鋼絲緊密螺旋包覆於管壁
2. 管壁：導電聚氨酯聚氨酯 (Pre-PUR®)
3. 管壁厚度約為1.4 - 1.5毫米

其他產品資訊

- 可提供其它長度及直徑產品
- 黑色(標準)
- 根據客戶要求打標產品

內徑 in / mm	外徑 mm	過壓 bar	真空 bar	彎曲 半徑 mm	重量 kg / m	尺寸 長度 m	訂購代碼
1 / 25	32	2,930	0,950	20	0,280	10 15	355-0025-1003
- / 30	40	2,470	0,650	25	0,470	10 15	355-0030-1003
1,25 / 32	42	2,325	0,610	26	0,470	10 15	355-0032-1003
1,5 / 38	48	1,975	0,515	29	0,550	10 15	355-0038-1003
- / 40	50	1,880	0,490	30	0,570	10 15	355-0040-1003
2 / 50-51	60	1,515	0,390	35	0,710	10 15 20	355-0050-1003
- / 55	65	1,385	0,355	38	0,770	10 15	355-0055-1003
2,36 / 60	70	1,270	0,325	40	0,830	10 15 20	355-0060-1003
2,5 / 63-65	75	1,175	0,300	43	0,890	10 15	355-0065-1003
- / 70	81	1,515	0,250	62	1,010	10 15	355-0070-1003
3 / 75-76	86	1,420	0,235	66	1,070	10 15	355-0075-1003
- / 80	91	1,335	0,220	69	1,140	10 15	355-0080-1003
3,5 / 89-90	101	1,190	0,195	76	1,270	10 15	355-0090-1003
4 / 100	111	1,075	0,175	83	1,410	10 15	355-0100-1003
- / 110	121	0,980	0,160	90	1,540	10 15	355-0110-1003
4,5 / 114-115	126	0,935	0,155	94	1,610	10 15	355-0115-1003
5 / 125-127	136	0,865	0,140	101	1,740	10 15	355-0125-1003
6 / 150-152	161	0,720	0,130	118	2,290	10 15	355-0150-1003
	212	0,505	0,085	155	2,850	10	355-0200-1003
- / 300	313	0,340	0,075	226	4,320	10	355-0300-1003
- / 315	328	0,320	0,070	237	4,640	10	355-0315-1003



禾欣自動化企業社

HoShin Automation Co.,

TEL:06-3559720

FAX:06-3559725

<http://www.auto-matic.com.tw/index.html>



附件



CLAMP 212



CLAMP 216




CLAMP 212 EC



CLAMP 217



CLAMP 213



CONNECT 228



CONNECT SAFETY
CLAMP ASSEMBLY 231



CONNECT PRESS
ASSEMBLY 232




CONNECT MOULD
ASSEMBLY 233




CONNECT THREAD
FITTING 234



CONNECT 240 + 241




CONNECT 240 EC




CONNECT 242



CONNECT 243



CONNECT 244



CONNECT 245



CONNECT 246



CONNECT 223



CONNECT 270-271



禾欣自動化企業社

HoShin Automation Co.,

TEL:06-3559720

FAX:06-3559725

<http://www.auto-matic.com.tw/index.html>