

抗靜電食品軟管和醫藥軟管，超重型，不銹鋼 (INOX)

應用

- 軟管/用於及其磨損性粉體、散裝物料、顆粒和氣體的高輸送量管道
- 食品工業，製藥工業
- 輸送如大米，乾燥食品，穀類食品，糖，奶粉，粉體，咖啡，茶，穀粒，麵粉，冷凍食品
- 真空輸送設備，真空料斗，吸入式輸送機，配料系統
- 造粒機/壓片機
- 混合機，乾燥機，包裝機，噸袋包裝機(大袋裝，真空袋)裝載和卸料，研磨機
- 農業：穀物氣力輸送機
- 牛棚，動物棚：飼料輸送，飼料加工廠，動物飼料運輸
- 造紙廠，造紙和紙漿工業：廢水處理，空氣抽吸
- 筒倉，筒倉車輛/筒倉卡車，油罐車/罐車：料倉裝卸

特性

- 超重型

- 通過加強金屬絲及縮小螺旋間距實現優異耐磨損
- 耐高壓,真空及壓縮
- 根據歐盟法規10/2011、EC 1935/2004和最新的歐盟法規2015/174，軟管整體獲得獨立測試實驗室認證，食品級聚氨酯，符合FDA 21 CFR 177.2600
- 認證根據歐盟法規10/2011（食品模擬物E）和EC 1935/2004
- 無嗅無味
- 抗微生物及水解
- 良好的耐油，耐汽油，耐化學性能
- 良好的低溫伸縮性
- 永久抗靜電壁：依據ISO 8031電子和表面電阻值 <math><10^9 \Omega</math> & 依據TRGS 727 <math><2,5 \cdot 10^9 \Omega</math>
- 依據ATEX 2014/34/EU (1999/92/EC)和德國 TRGS 727:易燃粉塵和粒狀材料的氣力輸送 (20,21,22區內)，易燃粉塵抽吸 (22區內)，用於輸送易燃性液體 (0,1,2區內)，1區和2區內使用 (氣體)，0區內使用 (氣體)
- 依據DIN 26057 類型4

- 生產過程符合GMP EC 2023/2006
- 符合 RoHS 規定

溫度範圍

- -40°C 至 90°C

結構

- AIRDUC® 軟管
1. 彈簧鋼絲緊密螺旋包覆於管壁; 螺旋絲: 不銹鋼絲(INOX)
 2. 管壁: 永久抗靜電聚氨酯 (Pre-PUR®)
 3. 管壁厚度約為2.0至2.5毫米
 4. 加強易磨損之區域

其他產品資訊

- 可提供其它長度及直徑產品
- 透明 (標準)
- 根據客戶要求打標產品

內徑	外徑	過壓	真空	彎曲半徑	重量	尺寸長度	訂購代碼
in / mm	mm	bar	bar	mm	kg/m	m	
1,25 / 32	43	5,180	1,000	90	0,680	5 10	356-0032-1018
1,5 / 38	49	4,425	1,000	104	0,790	5 10	356-0038-1018
- / 40	51	4,225	1,000	109	0,820	5 10	356-0040-1018
- / 50	61	3,430	1,000	134	1,000	5 10	356-0050-1018
2 / 51	62	3,155	1,000	134	1,020	5 10	356-0051-1018
2,36 / 60	71	2,890	1,000	156	1,180	5 10	356-0060-1018
2,5 / 63-65	74	2,780	1,000	163	1,230	5 10	356-0063-1018
- / 65	76	2,675	1,000	169	1,270	5 10	356-0065-1018
- / 70	82	2,495	1,000	186	1,370	5 10	356-0070-1018
- / 75	87	2,335	1,000	195	1,460	5 10	356-0075-1018
3 / 76	88	2,330	1,000	195	1,480	5 10	356-0076-1018
- / 80	92	2,195	1,000	205	1,550	5 10	356-0080-1018
3,5 / 89-90	101	2,170	1,000	250	1,700	5 10	356-0089-1018
- / 90	103	2,170	1,000	250	2,060	5 10	356-0090-1018
- / 100	113	1,960	1,000	272	2,270	5 10	356-0100-1018
4 / 102	115	1,890	1,000	272	2,310	5 10	356-0102-1018
- / 125	138	1,580	0,880	336	2,800	5 10	356-0125-1018
5 / 127	140	1,450	0,870	336	2,850	5 10	356-0127-1018
- / 150	163	1,320	0,735	435	3,680	5 10	356-0150-1018
6 / 152	165	1,375	0,725	435	3,730	5 10	356-0152-1018



禾欣自動化企業社

HoShin Automation Co.,

TEL:06-3559720

FAX:06-3559725

<http://www.auto-matic.com.tw/index.html>




附件



CLAMP 216



CLAMP 211



CONNECT 228



CONNECT SAFETY
CLAMP ASSEMBLY
231




CONNECT PRESS
ASSEMBLY 232



CONNECT MOULD
ASSEMBLY 233




CONNECT THREAD
FITTING 234




CONNECT 240 + 241
FOOD



CONNECT 243 FOOD



CONNECT 244 FOOD



CONNECT 245 FOOD



CONNECT 246 FOOD

