

導電鉗型軟管 (夾式軟管) , 雙層, 耐化學性強 (耐溫至+170°)

**應用**

- 軟管/用於冷熱氣體、灰塵、粉體和纖維的軟管
- 化工產業：化學蒸汽，裝載臂蒸汽回流軟管，油漆廢氣噴霧抽排
- 爆炸危險區域

**特性**

- 通過外部夾型形成耐磨保護
- 夾型內部管壁被緊緊夾住
- 高彎曲性+壓縮比4:1
- 良好的耐熱性能

- 抗粘合
- 良好的耐鹼及耐酸性能
- 優異的抗化學性能
- 表面阻抗PTFE 薄膜 $< 10^6 \Omega$
- 依據 ATEX 2014/34/ EU(1999/92/ EC) 和 德國 TRGS 727:易燃粉塵抽吸(22區內) , 1區和2區內使用 (氣體) , 0區內使用 (氣體)
- 符合 RoHS 規定

**溫度範圍**

- -40°C 至 170°C

**結構**

CP結構

1. 管束螺紋: 全不銹鋼 (INOX)
2. 管壁: 內壁半導電PTFE薄膜, 外部聚酯織物塗層 CSM

**其他產品資訊**

- 可提供其它長度及直徑產品

內徑 in / mm	外徑 mm	過壓 bar	真空 bar	彎曲 半徑 mm	重量 kg / m	尺寸 長度 m	訂購代碼
2 / 50-51	62	0,410	0,300	18	0,840	6	472-0050-1003
- / 55	67	0,390	0,280	20	0,910	6	472-0055-1003
2,36 / 60	72	0,370	0,250	20	0,990	6	472-0060-1003
2,5 / 63-65	77	0,355	0,230	22	1,060	6	472-0065-1003
- / 70	82	0,340	0,210	22	1,130	6	472-0070-1003
3 / 75-76	87	0,325	0,180	24	1,210	6	472-0075-1003
- / 80	92	0,315	0,160	24	1,290	6	472-0080-1003
3,5 / 89-90	102	0,290	0,110	26	1,430	6	472-0090-1003
4 / 100-102	112	0,195	0,100	28	1,160	6	472-0100-1003
- / 110	122	0,185	0,085	30	1,260	3,6	472-0110-1003
4,5 / 114-115	127	0,180	0,080	32	1,310	3,6	472-0115-1003
4,72 / 120	132	0,175	0,075	32	1,370	3,6	472-0120-1003
5 / 125-127	137	0,170	0,070	34	1,430	3,6	472-0125-1003
- / 130	142	0,165	0,060	34	1,480	3,6	472-0130-1003
5,5 / 140	152	0,160	0,050	36	1,590	3,6	472-0140-1003
6 / 150-152	162	0,110	0,040	38	1,190	3,6	472-0150-1003
6,3 / 160	172	0,105	0,035	40	1,270	3,6	472-0160-1003
6,5 / 165	177	0,100	0,035	41	1,310	3,6	472-0165-1003
- / 170	182	0,100	0,035	42	1,350	3,6	472-0170-1003
- / 175	187	0,100	0,030	44	1,380	3,6	472-0175-1003
7 / 178-180	192	0,095	0,030	44	1,420	3,6	472-0180-1003
8 / 200-203	212	0,090	0,025	48	1,580	3,6	472-0200-1003
- / 215	227	0,085	0,020	52	1,690	3,6	472-0215-1003
- / 225	237	0,085	0,020	54	1,770	3,6	472-0225-1003
9 / 228-229	240	0,085	0,020	54	1,795	3,6	472-0228-1003
- / 250	262	0,065	0,020	58	1,960	3,6	472-0250-1003
10 / 254	266	0,065	0,020	59	1,990	3,6	472-0254-1003
- / 275	287	0,060	0,015	64	2,150	3,6	472-0275-1003
11 / 280	292	0,060	0,015	65	2,190	3,6	472-0280-1003
- / 300	312	0,055	0,010	68	2,340	3,6	472-0300-1003
12 / 305	317	0,055	0,010	69	2,380	3,6	472-0305-1003
- / 315	327	0,055	0,010	71	2,460	3,6	472-0315-1003



禾欣自動化企業社

HoShin Automation Co.,

TEL:06-3559720

FAX:06-3559725

<http://www.auto-matic.com.tw/index.html>



內徑 in / mm	外徑 mm	過壓 bar	真空 bar	彎曲 半徑 mm	重量 kg / m	尺寸 長度 m	訂購代碼
- / 325	337	0,055	0,010	74	2,530	3 6	472-0325-1003
13 / 330	342	0,050	0,010	75	2,570	3 6	472-0330-1003
- / 350	362	0,040	0,010	78	2,720	3 6	472-0350-1003
14 / 356	368	0,040	0,010	79	2,765	3 6	472-0356-1003
- / 375	387	0,040	0,010	83	2,910	3 6	472-0375-1003
- / 400	412	0,040	0,010	88	3,100	3 6	472-0400-1003
16 / 405-406	418	0,040	0,010	89	3,190	3 6	472-0406-1003
- / 450	462	0,035	0,005	98	3,870	3 6	472-0450-1003
18 / 457	469	0,035	0,005	100	3,870	3 6	472-0457-1003
- / 500	512	0,030	0,005	108	3,870	3 6	472-0500-1003
20 / 508	520	0,025	0,005	110	3,930	3 6	472-0508-1003
- / 600	612	0,020	0,005	128	4,630	3	472-0600-1003
24 / 610	622	0,020	0,005	130	4,705	3	472-0610-1003
- / 700	712	0,015	0,002	148	5,390	3	472-0700-1003
28 / 712	724	0,015	0,001	151	5,475	3	472-0712-1003
- / 750	762	0,015	0,001	158	5,750	3	472-0750-1003
- / 800	812	0,015	0,001	168	6,160	3	472-0800-1003
32 / 813-815	827	0,015	0,001	171	6,275	3	472-0815-1003
- / 900	912	0,015	0,001	188	6,920	3	472-0900-1003
36 / 915	927	0,015	0,001	191	7,035	3	472-0915-1003
- / 1000	1012	0,015	0,001	208	7,680	3	472-1000-1003
40 / 1016	1028	0,010	0,001	211	7,800	3	472-1016-1003

TEFLON® 是杜邦的註冊商標。

過壓和欠壓閾值操作建議值，產品可承受高載荷的要求。彎曲半徑是透過軟管內部的拱形做量測。諾銳保留技術修改的權利。所有指定的數值都是近似值，在室溫20°C下取得。請流覽網站www.norres.com/tw/%E6%8A%80%E8%A1%93/的附加技術資料

附件




CLAMP 212



CLAMP 217



CLAMP 213



CONNECT 228



CONNECT 270-271



禾欣自動化企業社

HoShin Automation Co.,

TEL:06-3559720

FAX:06-3559725

<http://www.auto-matic.com.tw/index.html>