

抗靜電食品軟管和醫藥軟管，重型，不銹鋼 (INOX)

應用

- 軟管/用於磨損性粉體、散裝物料、顆粒和氣體的管道
- 食品工業，製藥工業
- 輸送如大米，乾燥食品，穀類食品，糖，奶粉，粉體，咖啡，茶，穀粒，麵粉，冷凍食品
- 真空輸送設備，真空料斗，吸入式輸送機，配料系統
- 造粒機/壓片機
- 混合機，乾燥機，包裝機，噸袋包裝機(大袋裝，真空袋)裝載和卸料，研磨機
- 工業用真空吸塵器，真空吸塵器
- 爆炸危險區域
- 牛棚，動物棚：飼料輸送，飼料加工廠，動物飼料運輸

特性

- 重型
- 高抗磨損
- 提高耐壓及耐真空
- Standardversion ..-1018: 根據歐盟法規10/2011

- EC 1935/2004和最新的歐盟法規2015/174, 軟管整體獲得獨立測試實驗室認證，食品級聚氨酯，符合FDA 21 CFR 177.2600
- Standardversion ..1018: 認證根據歐盟法規10/2011 (食品模擬物E) 和EC 1935/2004
- special version ..1030: approved for food categories A, B, C, D1, D2, E, according to manufacturer certification; food grade polyurethane according to EU-Directive 10/2011 and EC 1935/2004 and FDA 21 CFR 177.2600
- 無嗅無味
- 抗微生物及水解
- 良好的耐油，耐汽油，耐化學性能
- 良好的低溫伸縮性
- 永久抗靜電壁：依據ISO 8031 電子和表面電阻值 <math><10^9 \Omega</math> & 依據TRGS 727 <math><2,5 \cdot 10^9 \Omega</math>
- 依據ATEX 2014/34/EU (1999/92/EC)和德國TRGS 727:易燃粉塵和粒狀材料的氣力輸送 (20,21,22區內)，易燃粉塵抽吸 (22區內)，用於輸送易燃性液體 (0,1,2區內)，1區和2區內使用 (氣體)，0區內使用 (氣體)

- 依據DIN 26057 類型3
- 生產過程符合GMP EC 2023/2006
- 符合 RoHS 規定

溫度範圍

- -40°C 至 90°C

結構

AIRDUC® 軟管

1. 彈簧鋼絲緊密螺旋包覆於管壁；螺旋絲：不銹鋼絲 (INOX)
2. 管壁：永久抗靜電聚氨酯 (Pre-PUR®)
3. 管壁厚度約為1.4 - 1.5毫米

其他產品資訊

- 可提供其它長度及直徑產品
- 透明 (標準)
- 根據客戶要求打標產品

內徑	外徑	過壓	真空	彎曲半徑	重量	最小數量	尺寸長度	訂購代碼
in / mm	mm	bar	bar	mm	kg/m	m	m	
Standard version acc. to certificate for food simulant E								
1 / 25	32	3,565	1,000	20	0,280	-	5 10	355-0025-1018
1,25 / 32	42	3,490	1,000	26	0,440	-	5 10	355-0032-1018
1,5 / 38	48	2,975	0,985	29	0,520	-	5 10	355-0038-1018
- / 40	50	2,835	0,935	30	0,540	-	5 10	355-0040-1018
2 / 50-51	60	2,300	0,750	35	0,660	-	5 10	355-0050-1018
- / 55	65	2,100	0,680	38	0,720	-	5 10	355-0055-1018
2,36 / 60	70	1,930	0,625	40	0,780	-	5 10	355-0060-1018
2,5 / 63-65	75	1,790	0,575	43	0,840	-	5 10	355-0065-1018
- / 70	81	1,665	0,505	62	0,980	-	5 10	355-0070-1018
3 / 75-76	86	1,560	0,475	66	1,050	-	5 10	355-0075-1018
- / 80	91	1,465	0,450	69	1,110	-	5 10	355-0080-1018
3,5 / 89-90	101	1,305	0,395	76	1,300	-	5 10	355-0090-1018
4 / 100-102	111	1,180	0,385	83	1,490	-	5 10	355-0100-1018
5 / 125-127	136	0,950	0,305	101	1,840	-	5 10	355-0125-1018
6 / 150-152	161	0,795	0,285	118	2,410	-	5 10	355-0150-1018
6,3 / 160	172	0,745	0,265	125	2,560	-	5 10	355-0160-1018
7 / 178-180	191	0,665	0,235	139	2,900	-	5 10	355-0180-1018
8 / 200-203	213	0,600	0,145	156	3,120	-	5 10	355-0200-1018
According to the used raw materials suitable for food contact (food simulants A - E; EU-Directive 10/2011); antistatic <math><10^9 \Omega</math>								
1 / 25	32	3,565	1,000	20	0,280	150	-	355-0025-1030
1,25 / 32	42	3,490	1,000	26	0,440	150	-	355-0032-1030



禾欣自動化企業社

HoShin Automation Co.,

TEL:06-3559720

FAX:06-3559725

http://www.auto-matic.com.tw/index.html



內徑	外徑	過壓	真空	彎曲半徑	重量	最小數量	尺寸長度	訂購代碼
in / mm	mm	bar	bar	mm	kg/m	m	m	
1,5 / 38	48	2,975	0,985	29	0,520	150	-	355-0038-1030
- / 40	50	2,835	0,935	30	0,540	150	-	355-0040-1030
2 / 50-51	60	2,300	0,750	35	0,660	150	-	355-0050-1030
2,5 / 63-65	75	1,790	0,575	43	0,840	150	-	355-0065-1030
3 / 75-76	86	1,560	0,475	66	1,050	100	-	355-0075-1030
- / 80	91	1,465	0,450	69	1,110	100	-	355-0080-1030
4 / 100-102	111	1,180	0,385	83	1,490	100	-	355-0100-1030

過壓和欠壓閾值操作建議值，產品可承受高載荷的要求。彎曲半徑是透過軟管內部的拱形做量測。諾銳保留技術修改的權利。所有指定的數值都是近似值，在室溫20°C下取得。請流覽網站www.norres.com/tw/%E6%8A%80%E8%A1%93/的附加技術資料

附件



CLAMP 212



CLAMP 216



CLAMP 212 EC



CLAMP 217



CLAMP 213



CONNECT 228



CONNECT SAFETY CLAMP ASSEMBLY 231



CONNECT PRESS ASSEMBLY 232



CONNECT MOULD ASSEMBLY 233



CONNECT THREAD FITTING 234




CONNECT TRI-CLAMP FITTING 245



CONNECT DAIRY FITTING 247




CONNECT ASEPTIC FITTING 249




CONNECT 240 + 241 FOOD



CONNECT 243 FOOD



CONNECT 244 FOOD



CONNECT 245 FOOD



CONNECT 246 FOOD



CONNECT 223



CONNECT 270-271

