

食品軟管和醫藥軟管, 超重型

應用

- 軟管/用於及其磨損性粉體、散裝物料、顆粒和氣體的高輸送量管道
- 食品工業, 製藥工業
- 輸送如大米, 乾制食品, 穀類食品, 糖, 奶粉, 粉體, 咖啡, 茶, 穀粒, 麵粉, 冷凍食品
- 真空輸送設備, 真空料斗, 吸入式輸送機, 配料系統
- 造粒機/壓片機
- 混合機, 乾燥機, 包裝機, 噸袋包裝機(大袋裝, 真空袋)裝載和卸料, 研磨機
- 農業: 穀物氣力輸送機
- 牛棚, 動物棚: 飼料輸送, 飼料加工廠, 動物飼料運輸
- 造紙廠, 造紙和紙漿工業: 廢水處理, 空氣抽吸
- 筒倉, 筒倉車輛/筒倉卡車, 油罐車/罐車: 料倉裝卸
- 筒倉, 筒倉車輛/筒倉卡車, 油罐車/罐車: 輸送如大米, 乾燥食物, 穀類食品, 糖, 奶粉, 粉體, 咖啡, 茶, 穀粒, 麵粉, 冷凍食品

特性

- 超重型
- 通過加強金屬絲及縮小螺旋間距實現優異耐磨損
- 耐高壓, 真空及壓縮
- 根據歐盟法規10/2011、EC 1935/2004和最新的歐盟法規2015/174, 軟管整體獲得獨立測試實驗室認證, 食品級聚氨酯, 符合 FDA 21 CFR 177.2600和178.2010
- 認證根據歐盟指令10/2011 (食品模擬物A、B、C或E和D2) 和EC 1935/2004
- 無嗅無味
- 抗微生物及水解
- 良好的耐油, 耐汽油, 耐化學性能
- 良好的低溫伸縮性
- 依據DIN 26057 類型4
- 生產過程符合GMP EC 2023/2006
- 符合 RoHS 規定

溫度範圍

- 40°C 至 90°C
- 短時間可達125°C

結構

AIRDUC® 軟管

- 彈簧鋼絲緊密螺旋包覆於管壁
- 管壁材料: 特殊聚醚聚氨酯 (Pre-PUR®)
- 管壁厚度約為2.0至2.5毫米
- 易被磨損區域經加強

其他產品資訊

- 可提供其它長度及直徑產品
- 透明 (標準)
- 根據客戶要求打標產品

| 內徑 in / mm | 外徑 mm | 過壓 bar | 真空 bar | 彎曲 半徑 mm | 重量 kg / m | 尺寸 長度 m | 訂購代碼 |
|---------------|----------|-----------|-----------|----------------|--------------|---------------|---------------|
| 1,25 / 32 | 43 | 4,900 | 1,000 | 90 | 0,680 | 5 10 15 | 356-0032-1001 |
| 1,5 / 38 | 49 | 4,190 | 1,000 | 104 | 0,790 | 5 10 15 | 356-0038-1001 |
| - / 40 | 51 | 3,995 | 1,000 | 109 | 0,820 | 5 10 15 | 356-0040-1001 |
| - / 50 | 61 | 3,245 | 1,000 | 134 | 1,000 | 5 10 15 | 356-0050-1001 |
| 2 / 51 | 62 | 3,155 | 1,000 | 134 | 1,020 | 5 10 15 | 356-0051-1001 |
| 2,36 / 60 | 71 | 2,735 | 1,000 | 156 | 1,180 | 5 10 15 | 356-0060-1001 |
| 2,5 / 63 | 74 | 2,635 | 1,000 | 163 | 1,230 | 5 10 15 | 356-0063-1001 |
| - / 65 | 76 | 2,535 | 1,000 | 169 | 1,270 | 5 10 15 | 356-0065-1001 |
| - / 70 | 82 | 2,360 | 1,000 | 186 | 1,370 | 5 10 15 | 356-0070-1001 |
| - / 75 | 87 | 2,210 | 1,000 | 195 | 1,460 | 5 10 15 | 356-0075-1001 |
| 3 / 76 | 88 | 2,205 | 1,000 | 195 | 1,480 | 5 10 15 | 356-0076-1001 |
| - / 80 | 92 | 2,075 | 1,000 | 205 | 1,550 | 5 10 15 | 356-0080-1001 |
| - / 100 | 113 | 1,855 | 1,000 | 272 | 2,270 | 5 10 15 | 356-0100-1001 |
| 4 / 102 | 115 | 1,70 | 1,000 | 272 | 2,310 | 5 10 15 | 356-0102-1001 |
| - / 125 | 138 | 1,495 | 0,835 | 336 | 2,800 | 5 10 15 | 356-0125-1001 |
| 5 / 127 | 140 | 1,370 | 0,825 | 336 | 2,840 | 5 10 15 | 356-0127-1001 |
| - / 150 | 163 | 1,250 | 0,695 | 435 | 3,680 | 5 10 15 | 356-0150-1001 |
| 6 / 152 | 165 | 1,210 | 0,685 | 435 | 3,720 | 5 10 15 | 356-0152-1001 |

附件



CLAMP 216



CLAMP 211



CONNECT 228



CONNECT SAFETY
CLAMP ASSEMBLY 231



CONNECT PRESS
ASSEMBLY 232



CONNECT MOULD
ASSEMBLY 233



CONNECT THREAD
FITTING 234




CONNECT TRI-CLAMP
FITTING 245



CONNECT DAIRY FITTING
247




CONNECT ASEPTIC
FITTING 249



CONNECT 240 + 241
FOOD



CONNECT 243 FOOD



CONNECT 244 FOOD



CONNECT 245 FOOD



CONNECT 246 FOOD