

耐壓排氣軟管

應用

- 用於輸送冷熱氣體的軟管
- 汽車廢氣抽排系統：軟管喉輓，地下排水、排汙系統，地板下通風換氣系統
- 發動機試驗台，廢氣檢測

特性

- 織物加強
- 高彎曲性+高壓縮性
- 受保護，外部褶皺優化流動性

- 抗振動
- 抗碾壓
- 良好的抗化學性能
- 符合 RoHS 規定

溫度範圍

- 廢氣溫度為200°C \*
- \*當正確使用排氣軟管時新鮮空氣的供給含量約為50%

結構

專利PROTAPE® 軟管

1. 特殊塑膠螺旋絲
2. 編織加強帶；管壁：纖維塗層EPDM/PP
3. 管壁厚度約為0.4毫米

其他產品資訊

- 可提供其它長度及直徑產品
- 黑色(標準)
- 特殊顏色: 螺旋絲著色
- 根據客戶要求打標產品

內徑 in / mm	外徑 mm	真空 bar	彎曲 半徑 mm	重量 kg/ m	尺寸 長度 m	訂購代碼
2 / 50-51	68	0,400	57	0,380	10 15	326-0051-0000
2,5 / 63-65	80	0,280	70	0,480	10 15	326-0063-0000
3 / 75-76	93	0,170	73	0,540	5 6 7,5 10 12,5 15	326-0076-0000
4 / 100-102	119	0,050	71	0,710	5 6 7,5 10 12,5 15	326-0102-0000
5 / 125-127	144	0,035	89	0,870	5 6 7,5 10 12,5 15	326-0127-0000
6 / 150-152	169	0,030	106	1,040	5 6 7,5 10 12,5 15	326-0152-0000
8 / 200-203	220	0,010	143	1,370	5 6 7,5 10	326-0203-0000

過壓和欠壓閾值操作建議值，產品可承受高載荷的要求。彎曲半徑是透過軟管內部的拱形做量測。諾銳保留技術修改的權利。所有 指定的數值都是近似值，在室溫20°C下取得。請流覽網站[www.norres.com/tw/%E6%8A%80%E8%A1%93/](http://www.norres.com/tw/%E6%8A%80%E8%A1%93/)的附加技術資料

附件




CLAMP 212



CLAMP 217



CLAMP 213



CONNECT 228



CONNECT 270-271



禾欣自動化企業社

HoShin Automation Co.,

TEL:06-3559720

FAX:06-3559725

<http://www.auto-matic.com.tw/index.html>