



排氣軟管，抗振動，外壁防護結構

應用

- 用於輸送冷熱氣體的軟管
- 汽車廢氣抽排系統：軟管喉轆，地下排水、排汙系統，地板下通風換氣系統
- 發動機試驗台，廢氣檢測

特性

- 外部保護結構由可伸縮性材料製成
- 通過外部夾型形成耐磨保護
- 夾型內部管壁被緊緊夾住

• 高彎曲性+高壓縮性

- 抗振動
- 良好的耐熱性能
- 良好的抗化學性能
- 包含一個鉗蓋和兩端螺帽
- 符合 RoHS 規定

溫度範圍

- 廢氣溫度為200°C *
- *當正確使用排氣軟管時新鮮空氣的供給含量約為50%

結構

CP結構

1. 管束螺紋：鍍鋅鋼
2. 管壁：聚酯纖維塗層CSM
3. 夾得牢，吸震，耐磨耐高溫的塑膠製成

其他產品資訊

- 可提供其它長度及直徑產品
- 特殊顏色：螺旋絲著色
- 不銹鋼 (INOX) 管束結構

內徑 in / mm	外徑 mm	過壓 bar	真空 bar	彎曲 半徑 mm	重量 kg/m	尺寸 長度 m	訂購代碼
3 / 75-76	89	0,500	0,230	48	1,000	2,5 5 6 7,5	450-0075-7500
- / 80	94	0,485	0,200	49	1,060	2,5 5 6 7,5	450-0080-7500
4 / 100-102	114	0,300	0,120	58	1,030	2,5 5 6 7,5 10 12,5 15	450-0100-7500
5 / 125-127	139	0,260	0,085	70	1,270	2,5 5 6 7,5 10 12,5 15	450-0125-7500
6 / 150-152	164	0,165	0,050	81	1,270	2,5 5 6 7,5 10 12,5 15	450-0150-7500
8 / 200-203	214	0,140	0,030	103	1,560	2,5 5 6 7,5 10 12,5 15	450-0200-7500
- / 225	239	0,130	0,025	113	1,790	2,5 5 6 7,5 10 12,5 15	450-0225-7500
9 / 228-229	243	0,130	0,020	117	1,844	2,5 5 6 7,5 10 12,5 15	450-0228-7500
- / 250	264	0,100	0,020	125	1,940	2,5 5 6 7,5 10 12,5 15	450-0250-7500
10 / 254	268	0,095	0,020	130	1,995	2,5 5 6 7,5 10 12,5 15	450-0254-7500

過壓和欠壓閾值操作建議值，產品可承受高載荷的要求。彎曲半徑是透過軟管內部的拱形做量測。諾銳保留技術修改的權利。所有指定的數值都是近似值，在室溫20°C下取得。請流覽網站www.norres.com/tw/%E6%8A%80%E8%A1%93的附加技術資料

附件



CLAMP 212



CLAMP 217



CLAMP 213



CONNECT 228



CONNECT 270-271



禾欣自動化企業社

HoShin Automation Co.,

TEL:06-3559720

FAX:06-3559725

<http://www.auto-matic.com.tw/index.html>