

## 排氣軟管，抗振動，外壁防護結構

### 應用

- 用於輸送冷熱氣體的軟管
- 汽車廢氣抽排系統：軟管喉轆，地下排水、排汗系統，地板下通風換氣系統
- 發動機試驗台，廢氣檢測

### 特性

- 外部保護結構由可伸縮性材料製成
- 通過外部夾型形成耐磨保護
- 夾型內部管壁被緊緊夾住
- 高彎曲性+高壓縮性
- 抗振動

### 良好的耐熱性能

- 良好的抗化學性能
- 阻燃
- 芳綸纖維管壁：防火級“M1”，根據UNE23.727-90
- 包含一個鉗蓋和兩端螺帽
- 符合 RoHS 規定

### 溫度範圍

- 廢氣溫度為300°C \*
- \*當正確使用排氣軟管時新鮮空氣的供給含量約為50%

### 結構

#### CP結構

1. 管束螺紋：鍍鋅鋼
2. 管壁：高溫纖維特殊塗層
3. 夾得牢，吸震，耐磨耐高溫的塑膠製成

### 其他產品資訊

- 可提供其它長度及直徑產品
- 特殊顏色：螺旋絲著色
- 不銹鋼 (INOX) 管束結構

內徑 in / mm	外徑 mm	過壓 bar	真空 bar	彎曲 半徑 mm	重量 kg / m	尺寸 長度 m	訂購代碼
3 / 75-76	89	0,420	0,230	48	0,870	2,5 5 6 7,5	461-0075-7500
- / 80	94	0,405	0,200	49	0,920	2,5 5 6 7,5	461-0080-7500
4 / 100-102	114	0,250	0,120	58	0,880	2,5 5 6 7,5 10 12,5 15	461-0100-7500
5 / 125-127	139	0,220	0,085	70	1,090	2,5 5 6 7,5 10 12,5 15	461-0125-7500
6 / 150-152	164	0,140	0,050	81	1,050	2,5 5 6 7,5 10 12,5 15	461-0150-7500
8 / 200-203	214	0,115	0,030	103	1,290	2,5 5 6 7,5 10 12,5 15	461-0200-7500
- / 225	239	0,110	0,025	113	1,490	2,5 5 6 7,5 10 12,5 15	461-0225-7500
9 / 228-229	243	0,110	0,025	117	1,550	2,5 5 6 7,5 10 12,5 15	461-0228-7500
- / 250	264	0,080	0,025	125	1,640	2,5 5 6 7,5 10 12,5 15	461-0250-7500
10 / 254	268	0,080	0,020	130	1,700	2,5 5 6 7,5 10 12,5 15	461-0254-7500

過壓和欠壓閾值操作建議值，產品可承受高載荷的要求。彎曲半徑是透過軟管內部的拱形做量測。諾銳保留技術修改的權利。所有指定的數值都是近似值，在室溫20°C下取得。請流覽網站[www.norres.com/tw/%E6%8A%80%E8%A1%93/](http://www.norres.com/tw/%E6%8A%80%E8%A1%93/)的附加技術資料

## 附件




CLAMP 212



CLAMP 217



CLAMP 213



CONNECT 228



CONNECT 270-271



禾欣自動化企業社

HoShin Automation Co.,

TEL:06-3559720

FAX:06-3559725

<http://www.auto-matic.com.tw/index.html>