



TPE軟管, 輕型 (耐溫至+150°C)

應用

- 軟管/用於冷熱氣體、灰塵、粉體和纖維的軟管
- 吹膜機, 擠出成型冷卻機
- 吹膜機, 擠出模具的空氣冷卻
- 空氣供應: UV乾燥機, IR乾燥機
- 紡織工業, 蒸汽吸入: 蒸汽熨斗, 工業熨燙機, 熨斗
- 客車, 越野車, 大篷車, 拖車, 移動住宅/露營車/房車, 小舟, 大船/船舶/海事船, 遊艇: 通風, 供暖系統
- 供熱系統/加熱器: 新鮮空氣供給

特性

- 輕型

- 高彎曲性+高壓縮性
- 良好的耐熱性能
- 良好的耐油, 耐汽油, 耐化學性能
- 良好的耐鹼及耐酸性能
- 符合 RoHS 規定

溫度範圍

- -40°C 至 125°C
- 短時間可達150°C

結構

- PROTAPE® 軟管
1. 螺旋絲完整地包覆於管壁
 2. 管壁:熱塑性橡膠 (TPE)

3. 管壁厚度約為0.4毫米

其他產品資訊

- 可提供其它長度及直徑產品
- 黑色(標準)
- 特殊顏色: 全部著色
- 根據客戶要求打標產品
- ID 1"/25 - 12"/305mm塑料袋壓縮包裝 (低運輸成本/風險, 最小存儲空間), ID 315-500mm 不壓縮

內徑	外徑	過壓	真空	彎曲半徑	重量	尺寸長度	訂購代碼
in / mm	mm	bar	bar	mm	kg/m	m	
2 / 50-51	58	0,235	0,105	33	0,230	10	320-0050-0000
2,36 / 60	68	0,195	0,090	38	0,260	10	320-0060-0000
- / 70	78	0,170	0,075	43	0,300	10	320-0070-0000
3 / 75-76	83	0,160	0,070	46	0,330	10	320-0075-0000
- / 80	88	0,150	0,065	48	0,360	10	320-0080-0000
4 / 100-102	109	0,120	0,055	58	0,520	10	320-0100-0000
5 / 125-127	134	0,095	0,045	71	0,640	10	320-0125-0000
5,5 / 140	148	0,085	0,040	78	0,710	10	320-0140-0000
6 / 150-152	159	0,080	0,025	83	0,760	10	320-0150-0000
6,3 / 160	168	0,075	0,025	88	0,800	10	320-0160-0000
7 / 178-180	188	0,065	0,020	98	0,910	10	320-0180-0000
8 / 200-203	210	0,060	0,020	108	1,010	10	320-0200-0000
- / 250	258	0,050	0,015	133	1,210	10	320-0250-0000

過壓和欠壓閾值操作建議值, 產品可承受高載荷的要求。彎曲半徑是透過軟管內部的拱形做量測。諾銳保留技術修改的權利。所有 指定的數值都是近似值, 在室溫20°C下取得。請流覽網站www.norres.com/tw/%E6%8A%80%E8%A1%93/的附加技術資料

附件



CLAMP 212



CLAMP 210 BRIDGE CLAMP



CLAMP 217



CLAMP 213



CONNECT 228



CONNECT 223



禾欣自動化企業社

HoShin Automation Co.,

TEL:06-3559720

FAX:06-3559725

http://www.auto-matic.com.tw/index.html



CONNECT 270-271



禾欣自動化企業社

HoShin Automation Co.,

TEL:06-3559720

FAX:06-3559725

<http://www.auto-matic.com.tw/index.html>