

TPE軟管, 中等輕型 (耐溫至+150°C)

應用

- 軟管/用於冷熱氣體、粉體、散裝物料和顆粒的軟管
- 吹膜機, 擠出成型冷卻機
- 吹膜機, 擠出模具的空氣冷卻
- 空氣供應: UV乾燥機, IR乾燥機
- 紡織工業, 蒸汽吸入: 蒸汽熨斗, 工業熨燙機, 熨斗
- 客車, 越野車, 大篷車, 拖車, 移動住宅/露營車/房車, 小舟, 大船/船舶/海事船, 遊艇: 通風, 供暖系統
- 壓縮機, 側流式鼓風機, 真空泵, 壓力泵, 泵
- 造紙廠, 造紙和紙漿工業: 廢水處理, 空氣抽吸

- 供熱系統/加熱器: 新鮮空氣供給

特性

- 中等重型
- 良好的耐熱性能
- 良好的耐油, 耐汽油, 耐化學性能
- 良好的耐鹼及耐酸性能
- 符合 RoHS 規定

溫度範圍

- 40°C 至 125°C
- 短時間可達150°C

結構

AIRDUC® 軟管

- 彈簧鋼絲緊密螺旋包覆於管壁
- 管壁: 熱塑性橡膠 (TPE)
- 管壁厚度約為0.8毫米

其他產品資訊

- 可提供其它長度及直徑產品
- 黑色(標準)
- 特殊顏色: 全部著色
- 根據客戶要求打標產品

內徑 in / mm	外徑 mm	過壓 bar	真空 bar	彎曲 半徑 mm	重量 kg/m	尺寸 長度 m	訂購代碼
- / 30	38	0,930	0,195	23	0,210	10	363-0030-0000
1,25 / 32	40	0,870	0,190	24	0,250	10	363-0032-0000
1,5 / 38	46	0,740	0,175	27	0,290	10	363-0038-0000
- / 40	48	0,705	0,170	28	0,300	10	363-0040-0000
1,75 / 44-45	53	0,630	0,160	31	0,330	10	363-0045-0000
2 / 50-51	58	0,565	0,150	33	0,370	10	363-0050-0000
2,36 / 60	68	0,475	0,115	38	0,450	10	363-0060-0000
2,5 / 63-65	73	0,440	0,100	41	0,490	10	363-0065-0000
- / 70	78	0,410	0,085	43	0,530	10	363-0070-0000
3 / 75-76	83	0,380	0,080	46	0,560	10	363-0075-0000
- / 80	88	0,360	0,070	48	0,590	10	363-0080-0000
3,5 / 89-90	98	0,320	0,065	53	0,670	10	363-0090-0000
4 / 100-102	108	0,290	0,050	58	0,740	10	363-0100-0000
- / 110	118	0,260	0,045	63	0,810	10	363-0110-0000
5 / 125-127	133	0,230	0,035	71	0,910	10	363-0125-0000
- / 130	138	0,220	0,035	73	0,950	10	363-0130-0000
6 / 150-152	158	0,195	0,035	83	1,100	10	363-0150-0000
7 / 178-180	188	0,160	0,025	98	1,290	10	363-0180-0000
8 / 200-203	208	0,145	0,025	108	1,440	10	363-0200-0000
- / 225	233	0,130	0,020	121	1,630	10	363-0225-0000
- / 250	258	0,115	0,020	133	1,810	10	363-0250-0000

過壓和欠壓閾值操作建議值, 產品可承受高載荷的要求。彎曲半徑是透過軟管內部的拱形做量測。諾銳保留技術修改的權利。所有 指定的數值都是近似值, 在室溫20°C下取得。請流覽網站[www.norres.com/tw/%E6%8A%80%E8%A1%93/](http://www.norres.com/tw/%E6%8A%80%E8%A1%93/)的附加技術資料

附件



CLAMP 212



CLAMP 210 BRIDGE  
CLAMP




CLAMP 212 EC



CLAMP 217



CLAMP 213



CONNECT 228



CONNECT 223



CONNECT 270-271

