



**鉗型軟管 (夾式軟管) , 抗振動 (耐溫至 +300°)**

**應用**

- 軟管/用於冷熱氣體、灰塵、粉體和纖維的軟管
- 汽車廢氣抽排系統：軟管喉轆，地下排水、排汙系統，地板下通風換氣系統
- 高溫抽吸：烤爐，鑄造，熔爐，冶煉，陶瓷工業，玻璃工業，鋼鐵廠，鋁廠
- 風箱，補償器

**特性**

- 通過外部夾型形成耐磨保護
- 夾型內部管壁被緊緊夾住
- 高彎曲性+壓縮比4:1
- 抗振動
- 良好的耐熱性能
- 良好的抗化學性能
- 阻燃依據：DIN 4102-B1
- 芳綸纖維管壁：防火級“M1”，根據UNE23.727-90
- 符合 RoHS 規定

- -60°C 至 260°C
- 短時間可達300°C

**結構**  
CP結構

1. 管束螺紋：鍍鋅鋼
2. 管壁：高溫織物特殊塗層

**其他產品資訊**

- 可提供其它長度及直徑產品
- 不銹鋼 (INOX) 管束結構

**溫度範圍**

內徑 in / mm	外徑 mm	過壓 bar	真空 bar	彎曲 半徑 mm	重量 kg / m	尺寸 長度 m	訂購代碼
1,5 / 38	50	0,600	0,450	21	0,470	6	461-0038-0000
- / 40	52	0,585	0,440	22	0,490	6	461-0040-0000
2 / 50-51	62	0,525	0,380	25	0,620	6	461-0050-0000
2,36 / 60	72	0,480	0,320	28	0,730	6	461-0060-0000
2,5 / 63-65	77	0,460	0,290	30	0,790	6	461-0065-0000
- / 70	82	0,440	0,260	31	0,840	6	461-0070-0000
3 / 75-76	87	0,420	0,230	33	0,900	6	461-0075-0000
- / 80	92	0,405	0,200	34	0,950	6	461-0080-0000
3,5 / 89-90	102	0,375	0,140	37	1,060	6	461-0090-0000
4 / 100-102	112	0,250	0,120	40	0,860	6	461-0100-0000
- / 110	122	0,240	0,105	43	0,940	36	461-0110-0000
4,5 / 114-115	127	0,230	0,095	45	0,990	36	461-0115-0000
4,72 / 120	132	0,225	0,090	46	1,030	36	461-0120-0000
5 / 125-127	137	0,220	0,085	48	1,070	36	461-0125-0000
- / 130	142	0,215	0,075	49	1,110	36	461-0130-0000
5,5 / 140	152	0,205	0,060	52	1,190	36	461-0140-0000
6 / 150-152	162	0,140	0,050	55	0,830	36	461-0150-0000
6,3 / 160	172	0,135	0,045	58	0,890	36	461-0160-0000
6,5 / 165	177	0,130	0,045	60	0,920	36	461-0165-0000
- / 170	182	0,130	0,040	61	0,940	36	461-0170-0000
- / 175	187	0,125	0,040	63	0,970	36	461-0175-0000
7 / 178-180	192	0,125	0,040	64	1,000	36	461-0180-0000
8 / 200-203	212	0,115	0,030	70	1,100	36	461-0200-0000
- / 215	227	0,110	0,030	75	1,180	36	461-0215-0000
- / 225	237	0,110	0,025	78	1,240	36	461-0225-0000
9 / 228-229	240	0,110	0,025	79	1,260	36	461-0228-0000
- / 250	262	0,080	0,025	85	1,370	36	461-0250-0000
10 / 254	266	0,080	0,020	86	1,400	36	461-0254-0000
- / 275	287	0,075	0,020	93	1,500	36	461-0275-0000
11 / 280	292	0,075	0,015	94	1,530	36	461-0280-0000

禾欣自動化企業社

HoShin Automation Co.,

TEL:06-3559720

FAX:06-3559725

<http://www.auto-matic.com.tw/index.html>



內徑 in / mm	外徑 mm	過壓 bar	真空 bar	彎曲 半徑 mm	重量 kg / m	尺寸 長度 m	訂購代碼
- / 300	312	0,070	0,015	100	1,640	3 6	461-0300-0000
12 / 305	317	0,070	0,015	102	1,670	3 6	461-0305-0000
- / 315	327	0,070	0,015	104	1,720	3 6	461-0315-0000
- / 325	337	0,070	0,015	107	1,770	3 6	461-0325-0000
13 / 330	342	0,065	0,015	108	1,800	3 6	461-0330-0000
- / 350	362	0,055	0,015	115	1,900	3 6	461-0350-0000
14 / 356	368	0,055	0,015	117	1,960	3 6	461-0356-0000
- / 375	387	0,050	0,010	123	2,130	3 6	461-0375-0000
- / 400	412	0,050	0,010	130	2,170	3 6	461-0400-0000
16 / 405-406	418	0,050	0,010	132	2,210	3 6	461-0406-0000
- / 450	462	0,045	0,010	145	2,440	3 6	461-0450-0000
18 / 457	469	0,045	0,010	147	2,480	3 6	461-0457-0000
- / 500	512	0,040	0,005	160	2,710	3 6	461-0500-0000
20 / 508	520	0,030	0,005	163	2,750	3 6	461-0508-0000
- / 600	612	0,025	0,005	190	3,240	3	461-0600-0000
24 / 610	622	0,025	0,005	193	3,300	3	461-0610-0000
- / 700	712	0,020	0,002	220	3,780	3	461-0700-0000
28 / 712	724	0,020	0,002	225	3,850	3	461-0712-0000
- / 750	762	0,020	0,002	235	4,050	3	461-0750-0000
- / 800	812	0,020	0,002	250	4,310	3	461-0800-0000
32 / 813-815	827	0,020	0,001	255	4,390	3	461-0815-0000
- / 900	912	0,020	0,001	280	4,870	3	461-0900-0000
36 / 915	927	0,020	0,001	285	4,950	3	461-0915-0000
- / 1000	1012	0,015	0,001	310	5,380	3	461-1000-0000
40 / 1016	1028	0,015	0,001	315	5,460	3	461-1016-0000

過壓和欠壓閾值操作建議值，產品可承受高載荷的要求。彎曲半徑是透過軟管內部的拱形做量測。諾銳保留技術修改的權利。所有 指定的數值都是近似值，在室溫20°C下取得。請流覽網站[www.norres.com/tw/%E6%8A%80%E8%A1%93/](http://www.norres.com/tw/%E6%8A%80%E8%A1%93/)的附加技術資料

## 附件



CLAMP 212



CLAMP 217



CLAMP 213



CONNECT 228



CONNECT 270-271