

高溫軟管，鉗型軟管（夾式軟管），多層，絕緣，適合輕微超壓（耐溫至+550°）

**應用**

- 軟管/冷熱氣體管道
- 汽車廢氣抽排系統：軟管喉輓，地下排水、排汙系統，地板下通風換氣系統
- 發動機試驗台，廢氣檢測
- 高溫抽吸：烤爐，鑄造，熔爐，冶煉，陶瓷工業，玻璃工業，鋼鐵廠，鋁廠
- 風箱，補償器

**特性**

- 夾型內部管壁被緊緊夾住
- 高彎曲性+高壓縮性
- 絕熱
- 適合輕度過壓
- 良好的耐熱性能
- 符合 RoHS 規定

**溫度範圍**

- -60°C 至 500°C
- 短時間可達550°C

**結構**

CP結構

1. 管束螺紋：鍍鋅鋼
2. 多層管壁：管壁：內外壁玻璃纖維纖維物特殊塗層

**其他產品資訊**

- 可提供其它長度及直徑產品
- 不銹鋼 (INOX) 管束結構

內徑 in / mm	外徑 mm	真空 bar	彎曲 半徑 mm	重量 kg / m	尺寸 長度 m	訂購代碼
4 / 100-102	115	0,150	53	1,640	6	485-0100-0000
- / 110	125	0,130	57	1,790	3 6	485-0110-0000
4,5 / 114-115	130	0,120	60	1,860	3 6	485-0115-0000
4,72 / 120	135	0,110	61	1,940	3 6	485-0120-0000
5 / 125-127	140	0,100	63	2,020	3 6	485-0125-0000
- / 130	145	0,095	65	2,090	3 6	485-0130-0000
5,5 / 140	155	0,075	69	2,240	3 6	485-0140-0000
6 / 150-152	165	0,060	73	1,860	3 6	485-0150-0000
6,3 / 160	175	0,055	77	1,980	3 6	485-0160-0000
6,5 / 165	180	0,050	79	2,040	3 6	485-0165-0000
- / 170	185	0,050	81	2,100	3 6	485-0170-0000
- / 175	190	0,050	83	2,160	3 6	485-0175-0000
7 / 178-180	195	0,050	85	2,220	3 6	485-0180-0000
8 / 200-203	215	0,040	93	2,460	3 6	485-0200-0000
- / 215	230	0,035	99	2,670	3 6	485-0215-0000
- / 225	240	0,030	103	2,750	3 6	485-0225-0000
9 / 228-229	243	0,030	106	2,900	3 6	485-0228-0000
- / 250	265	0,030	113	3,050	3 6	485-0250-0000
10 / 254	269	0,025	115	3,110	3 6	485-0254-0000
- / 275	290	0,025	123	3,400	3 6	485-0275-0000
11 / 280	295	0,020	125	3,450	3 6	485-0280-0000
- / 300	315	0,020	133	3,640	3 6	485-0300-0000
12 / 305	320	0,020	135	3,710	3 6	485-0305-0000
- / 315	330	0,020	139	3,850	3 6	485-0315-0000
- / 325	340	0,015	143	3,940	3 6	485-0325-0000
13 / 330	345	0,015	145	4,000	3 6	485-0330-0000
- / 350	365	0,015	153	4,230	3 6	485-0350-0000
14 / 356	371	0,015	156	4,300	3 6	485-0356-0000
- / 375	390	0,015	163	4,530	3 6	485-0375-0000
- / 400	415	0,015	173	4,820	3 6	485-0400-0000



禾欣自動化企業社

HoShin Automation Co.,

TEL:06-3559720

FAX:06-3559725

<http://www.auto-matic.com.tw/index.html>



內徑 in / mm	外徑 mm	真空 bar	彎曲 半徑 mm	重量 kg/ m	尺寸 長度 m	訂購代碼
16 / 405-406	421	0,010	176	4,890	3 6	485-0406-0000
- / 450	465	0,010	193	5,410	3 6	485-0450-0000
18 / 457	472	0,010	196	5,490	3 6	485-0457-0000
- / 500	515	0,005	213	6,000	3 6	485-0500-0000
20 / 508	523	0,005	217	6,100	3 6	485-0508-0000

過壓和欠壓閾值操作建議值，產品可承受高載荷的要求。彎曲半徑是透過軟管內部的拱形做量測。諾銳保留技術修改的權利。所有指定的數值都是近似值，在室溫20°C下取得。請流覽網站[www.norres.com/tw/%E6%8A%80%E8%A1%93/](http://www.norres.com/tw/%E6%8A%80%E8%A1%93/)的附加技術資料

附件




CLAMP 212



CLAMP 217



CLAMP 213



CONNECT 228



CONNECT 270-271



禾欣自動化企業社

HoShin Automation Co.,

TEL:06-3559720

FAX:06-3559725

<http://www.auto-matic.com.tw/index.html>