

高溫軟管，鉗型軟管 (夾式軟管)，雙層 (耐溫至+700°)

應用

- 軟管/冷熱氣體管道
- 汽車廢氣抽排系統：軟管喉轆，地下排水、排汙系統，地板下通風換氣系統
- 發動機試驗台，廢氣檢測
- 高溫抽吸：烤爐，鑄造，熔爐，冶煉，陶瓷工業，玻璃工業，鋼鐵廠，鋁廠
- 風箱，補償器

特性

- 收集焊煙和火花效果非常好
- 通過外部夾型形成耐磨保護
- 夾型內部管壁被緊緊夾住
- 良好的耐熱性能
- 阻燃依據：DIN 4102-B1
- 符合 RoHS 規定

溫度範圍

- -60°C 至 600°C
- 短時間可達700°C

結構

CP結構

1. 管束螺紋: 全不銹鋼 (INOX)
2. 雙層管壁: 管壁: 內外壁不銹鋼絲加強及玻璃纖維織物特殊塗層

其他產品資訊

- 可提供其它長度及直徑產品

內徑 in / mm	外徑 mm	真空 bar	彎曲 半徑 mm	重量 kg / m	尺寸 長度 m	訂購代碼
3 / 75-76	89	0,290	43	1,850	6	481-0075-0000
- / 80	94	0,250	45	1,930	6	481-0080-0000
3,5 / 89-90	104	0,180	49	2,190	6	481-0090-0000
4 / 100-102	114	0,150	53	2,100	6	481-0100-0000
- / 110	124	0,130	57	2,300	3 6	481-0110-0000
4,5 / 114-115	129	0,120	59	2,400	3 6	481-0115-0000
4,72 / 120	134	0,110	61	2,500	3 6	481-0120-0000
5 / 125-127	139	0,100	63	2,600	3 6	481-0125-0000
- / 130	144	0,095	65	2,690	3 6	481-0130-0000
5,5 / 140	154	0,075	69	2,890	3 6	481-0140-0000
6 / 150-152	164	0,060	73	2,110	3 6	481-0150-0000
6,3 / 160	174	0,055	77	2,250	3 6	481-0160-0000
6,5 / 165	179	0,050	79	2,320	3 6	481-0165-0000
- / 170	184	0,050	81	2,380	3 6	481-0170-0000
- / 175	189	0,050	83	2,450	3 6	481-0175-0000
7 / 178-180	194	0,050	85	2,520	3 6	481-0180-0000
8 / 200-203	214	0,040	93	2,790	3 6	481-0200-0000
- / 215	229	0,035	99	2,990	3 6	481-0215-0000
- / 225	239	0,030	103	3,130	3 6	481-0225-0000
9 / 228-229	242	0,030	106	3,250	3 6	481-0228-0000
- / 250	264	0,030	113	3,470	3 6	481-0250-0000
10 / 254	268	0,025	115	3,530	3 6	481-0254-0000
- / 275	289	0,025	123	3,810	3 6	481-0275-0000
11 / 280	294	0,020	125	3,880	3 6	481-0280-0000
- / 300	314	0,020	133	4,140	3 6	481-0300-0000
12 / 305	319	0,020	135	4,210	3 6	481-0305-0000
- / 315	329	0,020	139	4,350	3 6	481-0315-0000
- / 325	339	0,015	143	4,480	3 6	481-0325-0000
13 / 330	344	0,015	145	4,550	3 6	481-0330-0000
- / 350	364	0,015	153	4,820	3 6	481-0350-0000



內徑 in / mm	外徑 mm	真空 bar	彎曲 半徑 mm	重量 kg/ m	尺寸 長度 m	訂購代碼
14 / 356	370	0,015	156	4,890	3 6	481-0356-0000
- / 375	389	0,015	163	5,100	3 6	481-0375-0000
- / 400	414	0,015	173	5,500	3 6	481-0400-0000
16 / 405-406	420	0,010	176	5,580	3 6	481-0406-0000
- / 450	464	0,010	193	6,170	3 6	481-0450-0000
18 / 457	471	0,010	196	6,270	3 6	481-0457-0000
- / 500	514	0,005	213	6,850	3 6	481-0500-0000
20 / 508	522	0,005	217	6,960	3 6	481-0508-0000
- / 600	614	0,005	253	8,210	3	481-0600-0000
24 / 610	624	0,005	257	8,350	3	481-0610-0000
- / 700	714	0,005	293	9,560	3	481-0700-0000
28 / 712	726	0,005	298	9,730	3	481-0712-0000
- / 750	764	0,003	313	10,240	3	481-0750-0000
- / 800	814	0,002	333	10,910	3	481-0800-0000
32 / 813-815	829	0,001	339	11,120	3	481-0815-0000
- / 900	914	0,001	373	12,270	3	481-0900-0000
36 / 915	929	0,001	379	12,470	3	481-0915-0000
- / 1000	1014	0,001	413	13,620	3	481-1000-0000
40 / 1016	1030	0,001	420	13,840	3	481-1016-0000

過壓和欠壓閾值操作建議值，產品可承受高載荷的要求。彎曲半徑是透過軟管內部的拱形做量測。諾銳保留技術修改的權利。所有 指定的數值都是近似值，在室溫20°C下取得。請流覽網站www.norres.com/tw/%E6%8A%80%E8%A1%93/的附加技術資料

附件




CLAMP 212



CLAMP 217



CLAMP 213



CONNECT 228



CONNECT 270-271



禾欣自動化企業社

HoShin Automation Co.,

TEL:06-3559720

FAX:06-3559725

<http://www.auto-matic.com.tw/index.html>