

高溫軟管，鉗型軟管（夾式軟管），多層，絕緣（耐溫至+1100°）

應用

- 軟管/冷熱氣體管道
- 汽車廢氣抽排系統：軟管喉轆，地下排水、排汙系統，地板下通風換氣系統
- 發動機試驗台，廢氣檢測
- 高溫抽吸：烤爐，鑄造，熔爐，冶煉，陶瓷工業，玻璃工業，鋼鐵廠，鋁廠
- 風箱，補償器

- 收集焊煙和火花效果非常好
- 通過外部夾型形成耐磨保護
- 夾型內部管壁被緊緊夾住
- 絕熱
- 優異的耐熱性能
- 符合 RoHS 規定

溫度範圍

- -60°C 至 900°C
- 短時間可達1.100°C

結構

CP結構

1. 管束螺紋: 全不銹鋼 (INOX)
2. 多層管壁: 管壁:內壁不銹鋼絲加強+特殊玻璃纖維織物塗層,熱絕緣纖維,外壁玻璃纖維織物特殊塗層
3. 特殊保溫層

其他產品資訊

- 可提供其它長度及直徑產品

特性

| 內徑 in / mm | 外徑 mm | 過壓 bar | 真空 bar | 彎曲 半徑 mm | 重量 kg / m | 尺寸 長度 m | 訂購代碼 |
|---------------|----------|-----------|-----------|----------------|--------------|---------------|---------------|
| 4 / 100-102 | 114 | 0,130 | 0,180 | 64 | 2,800 | 6 | 483-0100-0000 |
| - / 110 | 124 | 0,125 | 0,160 | 69 | 3,050 | 3 6 | 483-0110-0000 |
| 4,5 / 114-115 | 129 | 0,120 | 0,150 | 72 | 3,180 | 3 6 | 483-0115-0000 |
| 4,72 / 120 | 134 | 0,115 | 0,140 | 74 | 3,310 | 3 6 | 483-0120-0000 |
| 5 / 125-127 | 139 | 0,115 | 0,120 | 77 | 3,430 | 3 6 | 483-0125-0000 |
| - / 130 | 144 | 0,110 | 0,110 | 79 | 3,560 | 3 6 | 483-0130-0000 |
| 5,5 / 140 | 154 | 0,105 | 0,090 | 84 | 3,820 | 3 6 | 483-0140-0000 |
| 6 / 150-152 | 164 | 0,070 | 0,075 | 89 | 3,070 | 3 6 | 483-0150-0000 |
| 6,3 / 160 | 174 | 0,065 | 0,070 | 94 | 3,270 | 3 6 | 483-0160-0000 |
| 6,5 / 165 | 179 | 0,065 | 0,065 | 97 | 3,370 | 3 6 | 483-0165-0000 |
| - / 170 | 184 | 0,065 | 0,065 | 99 | 3,460 | 3 6 | 483-0170-0000 |
| - / 175 | 189 | 0,065 | 0,060 | 102 | 3,550 | 3 6 | 483-0175-0000 |
| 7 / 178-180 | 194 | 0,065 | 0,055 | 104 | 3,650 | 3 6 | 483-0180-0000 |
| 8 / 200-203 | 214 | 0,060 | 0,045 | 114 | 4,030 | 3 6 | 483-0200-0000 |
| - / 215 | 229 | 0,055 | 0,040 | 122 | 4,320 | 3 6 | 483-0215-0000 |
| - / 225 | 239 | 0,055 | 0,040 | 127 | 4,510 | 3 6 | 483-0225-0000 |
| 9 / 228-229 | 242 | 0,055 | 0,035 | 129 | 4,590 | 3 6 | 483-0228-0000 |
| - / 250 | 264 | 0,040 | 0,035 | 139 | 4,990 | 3 6 | 483-0250-0000 |
| 10 / 254 | 268 | 0,040 | 0,030 | 141 | 5,070 | 3 6 | 483-0254-0000 |
| - / 275 | 289 | 0,040 | 0,030 | 152 | 5,470 | 3 6 | 483-0275-0000 |
| 11 / 280 | 294 | 0,040 | 0,025 | 154 | 5,570 | 3 6 | 483-0280-0000 |
| - / 300 | 314 | 0,035 | 0,025 | 164 | 5,950 | 3 6 | 483-0300-0000 |
| 12 / 305 | 319 | 0,035 | 0,025 | 167 | 6,020 | 3 6 | 483-0305-0000 |
| - / 315 | 329 | 0,035 | 0,025 | 172 | 6,150 | 3 6 | 483-0315-0000 |
| - / 325 | 339 | 0,035 | 0,015 | 177 | 6,550 | 3 6 | 483-0325-0000 |
| 13 / 330 | 344 | 0,035 | 0,015 | 179 | 6,630 | 3 6 | 483-0330-0000 |
| - / 350 | 364 | 0,025 | 0,015 | 189 | 6,910 | 3 6 | 483-0350-0000 |
| 14 / 356 | 370 | 0,025 | 0,015 | 192 | 7,000 | 3 6 | 483-0356-0000 |
| - / 375 | 389 | 0,025 | 0,015 | 202 | 7,250 | 3 6 | 483-0375-0000 |
| - / 400 | 414 | 0,025 | 0,010 | 214 | 7,870 | 3 6 | 483-0400-0000 |



| 內徑 in / mm | 外徑 mm | 過壓 bar | 真空 bar | 彎曲 半徑 mm | 重量 kg/m | 尺寸 長度 m | 訂購代碼 |
|---------------|----------|-----------|-----------|----------------|------------|---------------|---------------|
| 16 / 405-406 | 420 | 0,025 | 0,010 | 217 | 7,990 | 3 6 | 483-0406-0000 |
| - / 450 | 464 | 0,020 | 0,010 | 239 | 8,830 | 3 6 | 483-0450-0000 |
| 18 / 457 | 471 | 0,020 | 0,010 | 243 | 8,960 | 3 6 | 483-0457-0000 |
| - / 500 | 514 | 0,020 | 0,010 | 264 | 9,790 | 3 6 | 483-0500-0000 |
| 20 / 508 | 522 | 0,015 | 0,010 | 270 | 9,940 | 3 6 | 483-0508-0000 |

過壓和欠壓閾值操作建議值，產品可承受高載荷的要求。彎曲半徑是透過軟管內部的拱形做量測。諾銳保留技術修改的權利。所有指定的數值都是近似值，在室溫20°C下取得。請流覽網站www.norres.com/tw/%E6%8A%80%E8%A1%93/的附加技術資料

附件




CLAMP 212



CLAMP 217



CLAMP 213



CONNECT 228



CONNECT 270-271



禾欣自動化企業社

HoShin Automation Co.,

TEL:06-3559720

FAX:06-3559725

<http://www.auto-matic.com.tw/index.html>