

CLAMP 216



軟管管束, 用於重型、外部螺旋結構的軟管

特性

- 通過特殊的螺旋，緊固連接軟管，有效防止滲漏
- 固定方式快速且簡便
- 可反復使用的
- 符合 RoHS 規定

結構

品質: W2; 管束帶: 不銹鋼 1.4016 = AISI 430; 管束帶: 不銹鋼 1.4310 = AISI 301 (INOX); 螺絲: 鍍鉻鋼; 螺帽: 不銹鋼 1.4016 = AISI 430

其他產品資訊

- 可提供其它長度及直徑產品

適合的內襯軟管直徑

AIRDUC®: 345; 355 + 356 (AS/ FOOD / INOX FOOD-AS / HT / EC)

適合的軟管內徑 d2

訂購代碼

密封管束用於內徑小於 50 毫米的 AIRDUC® 345,355. 的軟管

32	216-0032-2872
38	216-0038-2872
40	216-0040-2872
45	216-0045-2872

密封管束用於內徑小於 50 毫米的 AIRDUC® 356 的軟管

32	216-0032-2010
38	216-0038-2010
40	216-0040-2010
45	216-0045-2010

密封管束用於內徑大於等於 50 的 AIRDUC® 345, 355, 356 軟管

50	216-0050-0000
55	216-0055-0000
60	216-0060-0000
65	216-0065-0000
70	216-0070-0000
75	216-0075-0000
80	216-0080-0000
90	216-0090-0000
100	216-0100-0000
102	216-0102-0000
110	216-0110-0000
115	216-0115-0000
120	216-0120-0000
125	216-0125-0000
127	216-0127-0000
130	216-0130-0000
140	216-0140-0000
150	216-0150-0000
152	216-0152-0000
160	216-0160-0000
175	216-0175-0000
180	216-0180-0000



禾欣自動化企業社

HoShin Automation Co.,

TEL:06-3559720

FAX:06-3559725

<http://www.auto-matic.com.tw/index.html>

CLAMP 216

適合的軟管內徑 d2	訂購代碼
200	216-0200-0000
225	216-0225-0000
250	216-0250-0000
275	216-0275-0000
300	216-0300-0000

我們可提供其他直徑產品。所有指定的數值都是近似值，數字均在20°C攝氏度下取得，會根據實際使用環境情況而變化。請參閱我們的技術附錄 www.norres.com。

附件



CONNECT 228



CONNECT 270-271



禾欣自動化企業社

HoShin Automation Co.,

TEL:06-3559720

FAX:06-3559725

<http://www.auto-matic.com.tw/index.html>