

CLAMP 212 EC



接地橋接式管束, 用於連接外部螺旋結構的軟管軟管

特性

- 無需裸露螺旋絲無需破壞軟管即可接地
- 通過特殊的搭橋結構的緊固, 有效防止滲漏
- 固定方式快速且簡便
- 可反復使用的
- 符合 RoHS 規定

結構

品質: W2; 管束帶: 不銹鋼 1.4016 = AISI 430; 螺絲: 鍍鋅鋼; 螺帽: 不銹鋼 1.4016 = AISI 430; 橋架: 不銹鋼 1.4301 = AISI 304 (INOX); 接地螺絲: 不銹鋼 (INOX)

其他產品資訊

- 可提供其它長度及直徑產品

適合的內襯軟管直徑

AIRDUC®: 341 + 345 + 363; 351 + 355 (FOOD / INOX FOOD-AS / HT / EC); 355 AS; 362 (FOOD / EC);
TIMBERDUC®: 533 AS

適合的軟管內徑 d2	緊固範圍 mm	帶寬度	訂購代碼
38-45	35-55	9	212-0035-2878
50-55	45-65	9	212-0045-2878
60-65	55-75	9	212-0055-2878
70-75	65-85	9	212-0065-2878
80-85	75-95	9	212-0075-2878
90-95	85-105	9	212-0085-2878
100-105	95-115	9	212-0095-2878
110-115	105-125	9	212-0105-2878
120-127	115-135	9	212-0115-2878
130-135	125-145	9	212-0125-2878
140-145	135-155	9	212-0135-2878
150-155	145-165	9	212-0145-2878
160-165	155-175	9	212-0155-2878
170-175	165-185	9	212-0165-2878
190-195	185-205	9	212-0185-2878
200-205	195-215	9	212-0195-2878
210-215	205-225	12	212-0205-2878
220-225	215-235	12	212-0215-2878
250-255	245-265	12	212-0245-2878
270-275	265-285	12	212-0265-2878
280-285	275-295	12	212-0275-2878
300-305	295-315	12	212-0295-2878
320-325	315-335	12	212-0315-2878
350-355	345-365	12	212-0345-2878
380-385	375-395	12	212-0375-2878
400-405	395-415	12	212-0395-2878
450-455	445-465	12	212-0445-2878
500-505	495-515	12	212-0495-2878



禾欣自動化企業社

HoShin Automation Co.,

TEL:06-3559720

FAX:06-3559725

<http://www.auto-matic.com.tw/index.html>

CLAMP 212 EC

附件



CONNECT 270-271



禾欣自動化企業社

HoShin Automation Co.,

TEL:06-3559720

FAX:06-3559725

<http://www.auto-matic.com.tw/index.html>