

CLAMP 213



快裝橋接式管束, 用於連接外部螺旋結構的軟管軟管

特性

- 通過特殊的搭橋結構的緊固, 有效防止滲漏
- 固定方式快速且簡便
- 可重複使用的
- 符合 RoHS 規定

結構

品質: W2; 管束帶: 不銹鋼 1.4016 = AISI 430; 封口: 不銹鋼 (INOX); 橋架: 不銹鋼 1.4301 = AISI 304

其他產品資訊

- 可提供其它長度及直徑產品

適合的內襯軟管直徑

AIRDUC®: 341 + 345 + 363; 350 (AS / FOOD-AS / AS BLACK); 351 + 355 (FOOD / INOX FOOD-AS / HT / EC); 355 AS; 362 (FOOD / EC);

PROTAPE®: 326 + 327 MEMORY; 330 (FOOD / AS BLACK / INOX FOOD -AS); 301 AS; 310 + 320 + 321; 322 EC; 332 SE;
 CP: 450 + 455 + 457 + 460 + 461 + 465 + 466 + 467 + 476 + 480 + 481 + 483 + 485 + 486 + 487; 450 + 461 PROTECT; 457 + 459 + 465 EC; 471 + 472 + 475 (INOX / INOX EC);
 TIMBERDUC®: 531 - 533 AS

適合的軟管內徑 d2	帶寬度	訂購代碼
60	9	213-0060-0000
70	9	213-0070-0000
75	9	213-0075-0000
80	9	213-0080-0000
90	9	213-0090-0000
100	9	213-0100-0000
110	9	213-0110-0000
115	9	213-0115-0000
120	9	213-0120-0000
125	9	213-0125-0000
130	9	213-0130-0000
140	9	213-0140-0000
150	9	213-0150-0000
160	9	213-0160-0000
175	9	213-0175-0000
180	9	213-0180-0000
200	9	213-0200-0000

我們可提供其他直徑產品。所有指定的數值都是近似值, 數字均在20°C攝氏度下取得, 會根據實際使用環境情況而變化。請參閱我們的技術附錄 www.norres.com。

附件



CONNECT 270-271



禾欣自動化企業社

HoShin Automation Co.,

TEL:06-3559720

FAX:06-3559725

<http://www.auto-matic.com.tw/index.html>