



特殊安全管束連接系統，與Storz,螺紋連接器等連接，用於料倉和乾散貨運輸

應用

- 食品工業，製藥工業
- 真空輸送設備，真空料斗，吸入式輸送機，配料系統
- 造粒機/壓片機

特性

- 特殊螺紋型管束，適合安裝在波紋型軟管外表面
- 固定方式快速且簡便
- 可反復使用的
- 抗振動
- 螺紋參考 DIN ISO 228
- 符合 RoHS 規定

溫度範圍

- -40°C 至 90°C
- 短時間可達125°C

結構

管束外殼: 鋁; 螺絲及螺母: 拋光鍍鋅鋼; 接頭: 材料參考表

其他產品資訊

- 可提供其它長度及直徑產品

適合的內襯軟管直徑

AIRDUC®: 356 FOOD REINFORCED

額定尺寸 mm	凸塊空間 mm	螺紋	適合的內襯軟管直徑	重量 千克/個	訂購代碼
接頭上裝配接地彈性鋼絲;請分別選擇軟管, 接頭和連接系統					
75	-	-	356-0075-5100	-	230-0075-0000
100	-	-	356-0100-5100	-	230-0100-0000
鋁質的螺紋接頭					
75	-	G 3	356-0075-5100	1,720	230-0075-2930
100	-	G 4	356-0100-5100	2,150	230-0100-2930
鍍鋅鋼的螺紋接頭					
75	-	G 3	356-0075-5100	2,620	230-0075-2940
100	-	G 4	356-0100-5100	3,200	230-0100-2940
不銹鋼的螺紋接頭 1.4301(鋼印)=AISI 304					
75	-	G 3	356-0075-5100	2,620	230-0075-2950
100	-	G 4	356-0100-5100	3,200	230-0100-2950
不銹鋼的螺紋接頭 1.4404					
75	-	G 3	356-0075-5100	2,620	230-0075-2960
100	-	G 4	356-0100-5100	3,200	230-0100-2960
管束系統(管束套,螺絲和螺母)					
75	-	-	356-0075-5100	1,000	230-0075-8304
100	-	-	356-0100-5100	1,150	230-0100-8304
Storz 接頭, 鋁					
75	89	-	356-0075-5100	2,000	230-0075-2935
100	133	-	356-0100-5100	3,000	230-0100-2935



禾欣自動化企業社

HoShin Automation Co.,

TEL:06-3559720

FAX:06-3559725

<http://www.auto-matic.com.tw/index.html>