



通用安全管束連接系統, 包含配件

應用

- 食品工業, 製藥工業
- 真空輸送設備, 真空料斗, 吸入式輸送機, 配料系統
- 造粒機/壓片機

特性

- 特殊螺紋密封件能從波紋型軟管外表面旋入
- 固定方式快速且簡便
- 可反復使用的
- 抗振動
- 食品級密封墊片, 符合: FDA 21 CFR 177.2600 和178.2010, 歐盟法規10/2011和EC 1935/2004 及最新歐盟法規2015/174

- 抗微生物及水解
- 良好的耐油, 耐汽油, 耐化學性能
- 符合 RoHS 規定

溫度範圍

- -40°C 至 90°C
- 短時間可達125°C

結構

AIRDUC® 軟管

1. 專利連接系統
2. 管束外殼: 鋁
3. 密封插片: 特殊聚醚聚氨酯 (Pre-PUR®)

4. 螺絲及螺母: 拋光鍍鋅鋼
5. 接頭: 材料參考表

其他產品資訊

- 可提供其它長度及直徑產品

適合的內襯軟管直徑

AIRDUC®: 355 + 356 (AS / HT / FOOD / INOX
FOOD-AS / EC)

額定尺寸 mm	適合的軟管內徑 d2	PU Pcs	訂購代碼
接頭上裝配接地彈性鋼絲;請分別選擇軟管, 接頭和連接系統			
25	ø 25	1	231-0025-0000
32	ø 32	1	231-0032-0000
38	ø 38	1	231-0038-0000
40	ø 40	1	231-0040-0000
50	ø 50	1	231-0050-0000
65	ø 65	1	231-0065-0000
75	Ø 75	1	231-0075-0000
80	ø 80	1	231-0080-0000
100	ø 100	1	231-0100-0000
管束系統(管束套, 嵌入式密封, 螺絲和螺母)			
25	355 ø 25	1	231-0025-2970
32	355 ø 32	1	231-0032-2970
32	356 ø 32	1	231-0032-2971
38	355 ø 38	1	231-0038-2970
38	356 ø 38	1	231-0038-2971
40	355 ø 40	1	231-0040-2970
40	356 ø 40	1	231-0040-2971
50	355 ø 50	1	231-0050-2970
50	356 ø 50	1	231-0050-2971
65	355 ø 65	1	231-0065-2970
65	356 ø 65	1	231-0065-2971
75	355 ø 75	1	231-0075-2970
75	356 ø 75	1	231-0075-2971
80	355 ø 80	1	231-0080-2970
80	356 ø 80	1	231-0080-2971



禾欣自動化企業社

HoShin Automation Co.,

TEL:06-3559720

FAX:06-3559725

<http://www.auto-matic.com.tw/index.html>

CONNECT SAFETY CLAMP ASSEMBLY 231



額定尺寸 mm	適合的軟管內徑 d2	PU Pcs	訂購代碼
100	355 ø 100	1	231-0100-2970
100	356 ø 100	1	231-0100-2971

嵌入式密封備件			
25	355 ø 25	1	231-0025-2921
32	355 ø 32	1	231-0032-2921
32	356 ø 32	1	231-0032-2922
38	355 ø 38	1	231-0038-2921
38	356 ø 38	1	231-0038-2922
40	355 ø 40	1	231-0040-2921
40	356 ø 40	1	231-0040-2922
50	355 ø 50	1	231-0050-2921
50	356 ø 50	1	231-0050-2922
65	355 ø 65	1	231-0065-2921
65	356 ø 65	1	231-0065-2922
75	355 ø 75	1	231-0075-2921
75	356 ø 75	1	231-0075-2922
80	355 ø 80	1	231-0080-2921
80	356 ø 80	1	231-0080-2922
100	355 ø 100	1	231-0100-2921
100	356 ø 100	1	231-0100-2922

我們可提供其他直徑產品。所有指定的數值都是近似值，數字均在20°C攝氏度下取得，會根據實際使用環境情況而變化。請參閱我們的技術附錄 www.norres.com。

附件



CONNECT THREAD FITTING 234



CONNECT TRI-CLAMP FITTING 245



CONNECT DAIRY FITTING 247



CONNECT ASEPTIC FITTING 249



禾欣自動化企業社

HoShin Automation Co.,

TEL:06-3559720

FAX:06-3559725

<http://www.auto-matic.com.tw/index.html>