



## 波紋連接系統，包含配件

### 應用

- 食品工業，製藥工業
- 真空輸送設備，真空料斗，吸入式輸送機，配料系統
- 造粒機/壓片機

### 特性

- 特殊螺紋密封件能從波紋型軟管外表面旋入
- 抗振動
- 食品級密封插件：符合FDA 21 CFR177.2600和178.2010，以及歐盟法規EU 10/2011和最新的2015/174

- 抗微生物及水解
- 良好的耐油，耐汽油，耐化學性能
- 符合 RoHS 規定

### 溫度範圍

- -40°C 至 90°C

### 結構 專利連接系統

1. AIRDUC® 軟管
2. 按鈕套: 不銹鋼1.4404=AISI316L

3. 接頭: 材料參考表

4. 密封插件: 特殊聚醚聚氨酯 (Pre-PUR®)

### 其他產品資訊

- 可提供其它長度及直徑產品

### 適合的內襯軟管直徑

AIRDUC®: 355 + 356 (AS / HT / FOOD / EC / INOX FOOD-AS);

額定尺寸 mm	適合的軟管內徑 d2	訂購代碼
<b>裝配: 衝壓件; 接頭彈性鋼絲; 請分別選擇軟管, 接頭和連接系統</b>		
25	ø 25	232-0025-0000
32	ø 32	232-0032-0000
38	ø 38	232-0038-0000
40	ø 40	232-0040-0000
50	ø 50	232-0050-0000
65	ø 65	232-0065-0000
75	Ø 75	232-0075-0000
80	ø 80	232-0080-0000
100	ø 100	232-0100-0000
<b>管束系統(壓制的管束套, 嵌入式密封); 按鈕套: 鋁</b>		
25	355 ø 25	232-0025-2976
32	355 ø 32	232-0032-2976
32	356 ø 32	232-0032-2977
38	355 ø 38	232-0038-2976
38	356 ø 38	232-0038-2977
40	355 ø 40	232-0040-2976
40	356 ø 40	232-0040-2977
50	355 ø 50	232-0050-2976
50	356 ø 50	232-0050-2977
65	355 ø 65	232-0065-2976
65	356 ø 65	232-0065-2977
75	355 ø 75	232-0075-2976
75	356 ø 75	232-0075-2977
80	355 ø 80	232-0080-2976
80	356 ø 80	232-0080-2977
100	355 ø 100	232-0100-2976
100	356 ø 100	232-0100-2977

# CONNECT PRESS ASSEMBLY 232



額定尺寸 mm	適合的軟管內徑 d2	訂購代碼
管束系統(壓制的管束套, 嵌入式密封); 壓力套管: 不銹鋼 1.4404 (標記) =AISI 316L		
25	355 ø 25	232-0025-2972
32	355 ø 32	232-0032-2972
32	356 ø 32	232-0032-2973
38	355 ø 38	232-0038-2972
38	356 ø 38	232-0038-2973
40	355 ø 40	232-0040-2972
40	356 ø 40	232-0040-2973
50	355 ø 50	232-0050-2972
50	356 ø 50	232-0050-2973
65	355 ø 65	232-0065-2972
65	356 ø 65	232-0065-2973
75	355 ø 75	232-0075-2972
75	356 ø 75	232-0075-2973
80	355 ø 80	232-0080-2972
80	356 ø 80	232-0080-2973
100	355 ø 100	232-0100-2972
100	356 ø 100	232-0100-2973

## 附件



CONNECT THREAD FITTING 234



CONNECT TRI-CLAMP FITTING 245



CONNECT DAIRY FITTING 247



CONNECT ASEPTIC FITTING 249