



### 可拆式軟管套，適用於外部螺旋結構的軟管

#### 應用

- 工業用真空吸塵器，真空吸塵器
- 抽吸兩用清潔車：清掃車，掃地機
- 市政車輛：草坪割草機，斜坡割草機，吹葉機/落葉收集機
- 除塵器，地板清潔機

#### 特性

- 固定方式快速且簡便
- 內部螺紋設計可重複使用
- 若選擇預安裝版，可有效防止氣體及液體滲漏
- 高抗磨損

- 抗微生物及水解
- 良好的耐油，耐汽油，耐化學性能
- 符合 RoHS 規定

#### 溫度範圍

- 40°C 至 90°C
- 短時間可達125°C

#### 結構

管壁材料:特殊聚醚聚氨酯 (Pre-PUR®)

#### 其他產品資訊

- 可提供其它長度及直徑產品
- 黑色(標準)
- 特殊顏色: 全部著色
- 防氣體及液體滲漏的預先安裝版

#### 適合的內襯軟管直徑

AIRDUC®: 341 + 345; 350 (AS / AS BLACK / FOOD-AS); 351 + 355 + 356 (FOOD / INOX FOOD-AS / EC); 355 (SWEEPER / SWEEPER REINFORCED / VAC-TRUCK REINFORCED); 355 + 356 AS; NORPLAST®: 385 AS; TIMBERDUC®: 533 AS

推薦的 接頭直徑	推薦接頭的 長度	螺紋深度 軟管	總計 長度 mm	重量 千克/個	適合的軟管內徑 d2	訂購代碼
<b>螺 紋; 適 用 管 型 : 350, 351, 355, 533, 341, 345</b>						
32	44	40	85	0,070	32	241-0032-8500
38	44	40	85	0,085	38	240-0038-0000
40	44	40	85	0,084	40	240-0040-0000
50	49	41	90	0,089	50	240-0050-0000
60	49	41	90	0,120	60	240-0060-0000
70	52	44	100	0,146	70	240-0070-0000
75	60	47	107	0,200	75	241-0075-8500
80	60	52	112	0,250	80	241-0080-8500
100	65	57	122	0,310	100	241-0100-8500
125	75	62	137	0,480	125	241-0125-8500
150	85	70	155	0,680	150	241-0150-8500
200	100	80	180	1,100	200	241-0200-8500
250	105	90	195	1,500	250	241-0250-8500
300	115	100	215	2,260	300	241-0300-8500
<b>螺 紋; 適 用 管 型 : 356</b>						
38	44	40	85	0,070	38	241-0038-8501
40	44	40	85	0,080	40	241-0040-8501
50	49	41	90	0,080	50	241-0050-8501
60	49	41	90	0,120	60	241-0060-8501
70	52	44	100	0,150	70	241-0070-8501
75	60	47	107	0,200	75	241-0075-8501
80	60	52	112	0,250	80	241-0080-8501
100	65	57	122	0,310	100	241-0100-8501
125	75	62	137	0,480	125	241-0125-8501
150	85	70	155	0,680	150	241-0150-8501
200	100	80	180	1,100	200	241-0200-8501
250	105	90	195	1,500	250	241-0250-8501

禾欣自動化企業社

HoShin Automation Co.,

TEL:(06)355-9720

FAX:(06)355-9725

<http://www.auto-matic.com.tw/norres.html>

推薦的 接頭直徑	推薦接頭的 長度	螺紋深度 軟管	總計 長度 mm	重量 千克/個	適合的軟管內徑 d2	訂購代碼
300	115	100	215	2,260	300	241-0300-8501
預 安 裝						
38	44	40	85	0,070	38	241-0038-8551
40	44	40	85	0,080	40	241-0040-8551
50	49	41	90	0,080	50	241-0050-8551
60	49	41	90	0,120	60	241-0060-8551
70	52	44	100	0,150	70	241-0070-8551
75	60	47	107	0,200	75	241-0075-8551
80	60	52	112	0,250	80	241-0080-8551
100	65	57	122	0,310	100	241-0100-8551
125	75	62	137	0,480	125	241-0125-8551
150	85	70	155	0,680	150	241-0150-8551
200	100	80	180	1,100	200	241-0200-8551
250	105	90	195	1,500	250	241-0250-8551
300	115	100	215	2,260	300	241-0300-8551

我們可提供其他直徑產品。所有指定的數值都是近似值，數字均在20°C攝氏度下取得，會根據實際使用環境情況而變化。請參閱我們的技術附錄 [www.norres.com](http://www.norres.com)。