



## 螺紋接頭

### 特性

- 固定方式快速且簡便
- 內部螺紋設計可重複使用
- 若選擇預安裝版，可有效防止氣體及液體滲漏
- 高抗磨損
- 抗微生物及水解
- 良好的耐油，耐汽油，耐化學性能
- 螺紋參考 DIN ISO 228
- 符合 RoHS 規定

### 溫度範圍

- -40°C 至 90°C

### 結構

管壁材料:特殊聚醚聚氨酯 (Pre-PUR®)

### 其他產品資訊

- 可提供其它長度及直徑產品
- 黑色(標準)
- 特殊顏色: 全部著色
- 防氣體及液體滲漏的預先安裝版

### 適合的內襯軟管直徑

AIRDUC®: 341 + 345 ; 350 (AS / AS BLACK / FOOD-AS); 351 + 355 + 356 (FOOD / INOX FOOD-AS / EC); 355 + 356 AS;  
TIMBERDUC®: 533 AS

G 型螺旋	螺紋深度 軟管	螺紋 長度	總計 長度 mm	重量 千克/個	適合的軟管內徑 d2	訂購代碼
<b>螺 紋; 適 用 管 型 : 350, 351, 355, 533, 341, 345</b>						
2,00"	45	23,8	86	0,150	50	242-0050-8500
2,25"	45	25,5	87	0,180	55	242-0055-8500
2,50"	45	26,5	89	0,220	65	242-0065-8500
3,00"	47	29,8	97	0,280	75	242-0075-8500
4,00"	51	35,8	108	0,450	100	242-0100-8500
5,00"	58	40,0	122	0,800	125	242-0125-8500
6,00"	68	40,0	132	1,000	150	242-0150-8500
<b>螺 紋; 適 用 管 型 : 356</b>						
2,00"	45	23,8	86	0,150	50	242-0050-8501
2,25"	45	25,5	87	0,180	55	242-0055-8501
2,50"	45	26,5	89	0,220	65	242-0065-8501
3,00"	47	29,8	97	0,280	75	242-0075-8501
4,00"	51	35,8	108	0,450	100	242-0100-8501
5,00"	58	40,0	122	0,800	125	242-0125-8501
6,00"	68	40,0	132	1,000	150	242-0150-8501
<b>預 安 裝; (管 型 請 分 開 選 擇)</b>						
2,00"	45	23,8	86	0,150	50	242-0050-8551
2,25"	45	25,5	87	0,180	55	242-0055-8551
2,50"	45	26,5	89	0,220	65	242-0065-8551
3,00"	47	29,8	97	0,280	75	242-0075-8551
4,00"	51	35,8	108	0,450	100	242-0100-8551
5,00"	58	40,0	122	0,800	125	242-0125-8551
6,00"	68	40,0	132	1,000	150	242-0150-8551



禾欣自動化企業社

HoShin Automation Co.,

TEL:06-3559720

FAX:06-3559725

<http://www.auto-matic.com.tw/index.html>