



Flanged pipe according to the popular pipe systems in the ventilation field (for example Jacob-Standard)

特性

- 固定方式快速且簡便
- 內部螺紋設計可重複使用
- 若選擇預安裝版, 可有效防止氣體及液體滲漏
- 高抗磨損
- 抗微生物及水解
- 良好的耐油, 耐汽油, 耐化學性能
- 符合 RoHS 規定

- -40°C 至 90°C

結構

法蘭管: 鍍鋅金屬

1. 管壁材料: 特殊聚醚聚氨酯 (Pre-PUR®)

其他產品資訊

- 可提供其它長度及直徑產品
- 黑色(標準)
- 特殊顏色: 全部著色
- 不銹鋼 (INOX)
- 防氣體及液體滲漏的預先安裝版

適合的內襯軟管直徑

AIRDUC®: 341 + 345; 350 (AS / AS BLACK / FOOD-AS); 351 + 355 + 356 (FOOD / INOX FOOD-AS / EC); 355 + 356 AS; TIMBERDUC®: 533 AS

溫度範圍

適合的軟管內徑	螺紋深度 軟管	總計 長度 mm	重量 千克/個	適合的軟管內徑 d2	訂購代碼
螺 紋; 適 用 管 型 : 350, 351, 355, 533, 341, 345					
80	46	136	0,380	80	243-0080-8500
100	51	141	0,580	100	243-0100-8500
120	58	148	0,870	120	243-0120-8500
150	68	158	1,100	150	243-0150-8500
200	80	170	1,810	200	243-0200-8500
250	90	180	2,700	250	243-0250-8500
300	100	190	3,340	300	243-0300-8500
螺 紋; 適 用 管 型 : 356					
80	46	136	0,380	80	243-0080-8501
100	51	141	0,580	100	243-0100-8501
120	58	148	0,870	120	243-0120-8501
150	68	158	1,100	150	243-0150-8501
200	80	170	1,810	200	243-0200-8501
250	90	180	2,700	250	243-0250-8501
300	100	190	3,340	300	243-0300-8501
預 安 裝					
80	46	136	0,380	80	243-0080-8551
100	51	141	0,580	100	243-0100-8551
120	58	148	0,870	120	243-0120-8551
150	68	158	1,100	150	243-0150-8551
200	80	170	1,810	200	243-0200-8551
250	90	180	2,700	250	243-0250-8551
300	100	190	3,340	300	243-0300-8551

