



軟管管套, 用於SuperFlex軟管

應用

- 工業用真空吸塵器, 真空吸塵器

特性

- 固定方式快速且簡便
- 內部螺紋設計可重複使用
- 良好的耐鹼及耐酸性能
- 良好的抗化學性能

- 符合 RoHS 規定

溫度範圍

- 20°C 至 70°C
- 短時間可達80°C

結構

管壁:高規格軟製PVC材料

其他產品資訊

- 可提供其它長度及直徑產品
- 黑色(標準)

適合的內襯軟管直徑
SuperFlex: 372

推薦的 接頭直徑	推薦接頭的 長度	螺紋深度 軟管	總計 長度 mm	重量 千克/個	適合的軟管內徑 d2	訂購代碼
25	50	45	100	0,050	25	226-0025-0000
32	50	45	100	0,060	32	226-0032-0000
38	50	45	100	0,070	38	226-0038-0000
41	50	45	100	0,070	41	226-0041-0000
44	50	45	100	0,080	44	226-0044-0000
51	50	45	100	0,090	51	226-0051-0000
63	50	45	100	0,130	63	226-0063-0000
70	45	45	100	0,150	70	226-0070-0000
76	45	45	100	0,170	76	226-0076-0000

我們可提供其他直徑產品。所有指定的數值都是近似值, 數字均在20°C攝氏度下取得, 會根據實際使用環境情況而變化。請參閱我們的技術附錄 www.norres.com。



禾欣自動化企業社

HoShin Automation Co.,

TEL:06-3559720

FAX:06-3559725

<http://www.auto-matic.com.tw/index.html>