



軟管管套, 用於EVA軟管

應用

- 工業用真空吸塵器, 真空吸塵器

特性

- 固定方式快速且簡便
- 可重複使用的
- 良好的耐鹼及耐酸性能
- 良好的抗化學性能

- 符合 RoHS 規定

溫度範圍

- -20°C 至 70°C
- 短時間可達80°C

結構

管壁材料: 特殊聚乙烯 (PE), 管壁電阻 < 10⁵ Ω: 导电
聚乙烯PE

其他產品資訊

- 可提供其它長度及直徑產品
- 灰色(標準)
- 黑色(標準)

適合的內襯軟管直徑

EVA: 373; 373 (AS / EC)

推薦的 接頭直徑	推薦接頭的 長度	螺紋深度 軟管	總計 長度 mm	重量 千克/個	適合的軟管內徑 d2	訂購代碼
顏 色 灰 色						
32	44	40	85	0,060	32	227-0032-0000
38	44	40	85	0,070	38	227-0038-0000
50	49	41	90	0,090	50	227-0050-0000
顏 色 黑 色						
32	44	40	85	0,060	32	227-0032-0001
38	44	40	85	0,070	38	227-0038-0001
45	44	40	90	0,080	45	227-0045-0001
50	49	41	90	0,090	50	227-0050-0001
導 電 <10⁵ Ω 顏 色 黑 色						
32	44	40	85	0,060	32	227-0032-1003
38	44	40	85	0,070	38	227-0038-1003
50	49	41	90	0,090	50	227-0050-1003

我們可提供其他直徑產品。所有指定的數值都是近似值, 數字均在20°C攝氏度下取得, 會根據實際使用環境情況而變化。請參閱我們的技術附錄 www.norres.com。



禾欣自動化企業社

HoShin Automation Co.,

TEL:06-3559720

FAX:06-3559725

<http://www.auto-matic.com.tw/index.html>