



**連接器，用於連接或固定金屬軟管**

**特性**

- 符合 RoHS 規定
- 卡口接頭202: 圓柱卡口接頭, 可分為帶L槽的榫頭接頭或法蘭接頭, 一端套入金屬軟管

**結構**

不銹鋼 (INOX)

**其他產品資訊**

- 可提供其它長度及直徑產品

適合的內襯軟管直徑

METAL HOSE: 375; 375 HT; 376 INOX; 377 RE-INFORCED

s mm	a mm	l mm	重量 千克/個	適合的軟管內徑 d2	訂購代碼
---------	---------	---------	------------	------------	------

**針形不銹鋼卡口式組裝件 202**

1,00	50	80	0,110	50	202-0050-2013
1,00	50	90	0,160	60	202-0060-2013
1,00	50	90	0,180	70	202-0070-2013
1,00	50	90	0,200	80	202-0080-2013
1,00	60	110	0,300	100	202-0100-2013
1,00	60	110	0,350	120	202-0120-2013
1,00	60	110	0,370	125	202-0125-2013
1,50	70	130	0,730	140	202-0140-2013
1,50	70	130	0,770	150	202-0150-2013
1,50	70	130	0,910	180	202-0180-2013
1,50	90	160	1,330	200	202-0200-2013
2,00	90	160	2,160	250	202-0250-2013
2,00	100	180	2,870	300	202-0300-2013

**L 槽不銹鋼卡口式組裝件 202**

1,00	50	80	0,110	50	202-0050-2014
1,00	50	90	0,160	60	202-0060-2014
1,00	50	90	0,180	70	202-0070-2014
1,00	50	90	0,200	80	202-0080-2014
1,00	60	110	0,300	100	202-0100-2014
1,00	60	110	0,350	120	202-0120-2014
1,00	60	110	0,370	125	202-0125-2014
1,50	70	130	0,730	140	202-0140-2014
1,50	70	130	0,770	150	202-0150-2014
1,50	70	130	0,910	180	202-0180-2014
1,50	90	160	1,330	200	202-0200-2014
2,00	90	160	2,160	250	202-0250-2014
2,00	100	180	2,870	300	202-0300-2014

裝配:(管型請分開選擇); 鉚接



禾欣自動化企業社

HoShin Automation Co.,

TEL:06-3559720

FAX:06-3559725

<http://www.auto-matic.com.tw/index.html>