



抗靜電聚氨酯軟管,輕型,耐微生物及阻燃

應用

- 軟管/用於氣體、磨損性灰塵、粉末和纖維的管道
- 印刷電路板鑽孔機 (PCB)
- 回收裝置, 除塵系統, 過濾系統, 油霧回收
- 抽吸臂
- 化工產業: 化學蒸汽, 裝載臂蒸汽回流軟管, 油漆廢氣噴霧抽排
- 爆炸危險區域
- 紡織工業, 纖維抽吸: 紡紗機, 針織機, 織布機
- 牲畜欄, 動物棚: 穀倉通風
- 無塵室通風, 半導體生產設備
- 表面預處理: 拋丸/噴砂回收, 如在爆破室, 船塢, 清洗機, 地板製備機, 研磨機
- 供熱軟管: 外部管為保護功能

特性

- 超輕型加強軟管
- 高彎曲性+壓縮比3:1
- 耐磨損
- 抗微生物
- 良好的耐油, 耐汽油, 耐化學性能
- 良好的低溫伸縮性
- 阻燃符合UL94-HB標準
- 阻燃依據: DIN 4102-B1
- 永久抗靜電壁: 電子和表面電阻值 $<10^9 \Omega$
- 依據ATEX 2014/34/EU和德國TRGS 727: 易燃粉塵和粒狀材料的氣力輸送(20,21,22區內), 易燃粉塵抽吸(22區內), 用於輸送易燃性液體(0,1,2區內), 1區和2區內使用(氣體), 0區內使用(氣體)
- 遵守德國木材貿易委員會制定的安全規定
- 符合 RoHS 規定

溫度範圍

- 40°C 至 90°C
- 短時間可達125°C

結構

專利PROTAPE® 軟管

- 螺旋絲完整地包覆於管壁
- 管壁: 永久抗靜電聚氨酯(Pre-PUR®)
- 管壁厚度約為0.6毫米

其他產品資訊

- 可提供其它長度及直徑產品
- 透明(標準)
- 特殊顏色: 局部著色, 全部著色
- 根據客戶要求打標產品

內徑 in / mm	外徑 mm	過壓 bar	真空 bar	彎曲 半徑 mm	重量 kg / m	尺寸 長度 m	訂購代碼
1 / 25	32	1,605	0,540	20	0,15	5 10 15	330-0025-1002
- / 30	37	1,350	0,450	22	0,18	5 10 15	330-0030-1002
1,25 / 32	39	1,265	0,420	23	0,19	5 10 15	330-0032-1002
1,5 / 38	45	1,075	0,355	26	0,22	5 10 15	330-0038-1002
- / 40	47	1,020	0,335	27	0,23	5 10 15	330-0040-1002
2 / 50-51	58	0,820	0,220	33	0,37	5 10 15	330-0050-1002
2,36 / 60	68	0,685	0,180	38	0,43	5 10 15	330-0060-1002
2,5 / 63-65	73	0,635	0,165	41	0,46	5 10 15	330-0065-1002
- / 70	78	0,590	0,155	43	0,5	5 10 15	330-0070-1002
3 / 75-76	83	0,550	0,145	46	0,53	5 10 15	330-0075-1002
- / 80	88	0,515	0,135	48	0,57	5 10 15	330-0080-1002
3,5 / 89-90	98	0,460	0,120	53	0,63	5 10 15	330-0090-1002
4 / 100-102	108	0,415	0,080	58	0,67	5 10 15	330-0100-1002
- / 110	118	0,375	0,070	63	0,73	5 10 15	330-0110-1002
4,5 / 114-115	123	0,360	0,070	66	0,76	5 10 15	330-0115-1002
4,72 / 120	128	0,345	0,065	68	0,79	5 10 15	330-0120-1002
5 / 125-127	133	0,335	0,065	71	0,83	5 10 15	330-0125-1002
- / 130	138	0,320	0,060	73	0,86	5 10 15	330-0130-1002
5,5 / 140	148	0,295	0,055	78	0,92	5 10 15	330-0140-1002
6 / 150-152	158	0,275	0,055	83	0,99	5 10 15	330-0150-1002
6,3 / 160	168	0,260	0,050	88	1,05	5 10 15	330-0160-1002
- / 170	178	0,245	0,045	93	1,11	5 10 15	330-0170-1002
- / 175	183	0,240	0,045	96	1,14	5 10 15	330-0175-1002
7 / 178-180	188	0,230	0,045	98	1,17	5 10 15	330-0180-1002
8 / 200-203	208	0,210	0,030	108	1,33	5 10 15	330-0200-1002
- / 225	233	0,185	0,025	121	1,48	5 10	330-0225-1002



禾欣自動化企業社

HoShin Automation Co.,

TEL:06-3559720

FAX:06-3559725

http://www.auto-matic.com.tw/index.html



內徑 in / mm	外徑 mm	過壓 bar	真空 bar	彎曲 半徑 mm	重量 kg/m	尺寸 長度 m	訂購代碼
- / 250	258	0,165	0,025	133	1,64	5 10	330-0250-1002
10 / 254	262	0,165	0,025	135	1,66	5 10	330-0254-1002
11 / 280	288	0,150	0,020	148	1,83	5 10	330-0280-1002
- / 300	309	0,140	0,020	159	2,14	5 10	330-0300-1002
12 / 305	314	0,135	0,020	162	2,17	5 10	330-0305-1002
- / 315	324	0,135	0,020	167	2,24	5 10	330-0315-1002
- / 350	359	0,120	0,020	184	2,49	5 10	330-0350-1002
14 / 356	365	0,115	0,015	187	2,53	5 10	330-0356-1002
- / 400	409	0,105	0,015	209	2,84	5 10	330-0400-1002
- / 450	459	0,095	0,015	234	3,19	5 10	330-0450-1002
- / 500	510	0,085	0,015	260	4,39	5 10	330-0500-1002

附件



CLAMP 212



CLAMP 217



CLAMP 213



CONNECT 228



CONNECT 223



CONNECT 270-271



禾欣自動化企業社

HoShin Automation Co.,

TEL:06-3559720

FAX:06-3559725

<http://www.auto-matic.com.tw/index.html>